

数量総括表

工 事 名	(路4-3)路面復旧工事			事 業 区 分				
				工 事 区 分				
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
舗装								
道路土工								
掘削工								
掘削		土砂・小規模(標準)	m3	6.7	7			
残土処理工								
土砂等運搬		バックホウ;山積0.28m3	m3	6.7	7			
舗装工								
舗装準備工								
不陸整正		補足材M-30 t=3cm 平均幅員W>3.0m	m2	692.1	692			
不陸整正		補足材無し 平均幅員W<1.4m	m2	75.3	75			
アスファルト舗装工								
上層路盤(車道・路肩部)		補足材M-30 t=8cm 平均幅員W>3.0m	m2	298.7	299			
上層路盤(車道・路肩部)		補足材M-40 t=13cm 平均幅員W>3.0m	m2	401.0	401			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員W>3.0m	m2	962.2	962			692.08+298.74-28.62
表層(車道・路肩部)		密粒度ギャップAs(13) t=5cm 平均幅員W>3.0m	m2	429.6	430			28.62+400.99
コンクリート舗装工								
コンクリート舗装			m2	75.3	75			
(A=75.3m2)								横目地算出
コンクリート		18N/mm2,t=15cm	m3/m2	0.15				71.40m÷5m=14本
溶接金網		φ6 # 150×150	m2/m2	1.0				75.27m2÷71.40m=1.05m
路盤紙		クラフト紙系	m2/m2	1.0				1.05m×14本=14.7m
横目地		瀝青質板 10mm	m2/m2	0.029				14.7m×0.15m=2.205m2
真空コンクリートハネル工		丸形滑り止(刷毛仕上げ)	m2	1.0				
区画線工								2.205m2÷75.27m2=0.029(m2/m2)
区画線工								
溶融式区画線		実線 白 W=15cm	m	3.2	3			
溶融式区画線		実線 黄 W=15cm	m	2.8	3			
溶融式区画線		ゼブラ 白 W=45cm	m	6.8	7			
溶融式区画線		文字等 白 15cm換算	m	56.1	56			
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
舗装版切断		As舗装版 t≤15cm	m	188.9	190			32.20+156.7
舗装版破砕		As舗装版 t≤15cm 平均幅員W>3.0m	m2	1413.1	1410			692.08+298.74+400.99+21.25
舗装版破砕		As舗装版 t≤15cm 平均幅員W<1.4m	m2	54.0	54			49.37+5.13-0.11-0.37

工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
			運搬処理工							
			殻運搬	As舗装版殻 平均幅員W＞3.0m	m3	126.4955	126			$(692.08+5.12)*0.05+(298.74+16.13)*0.1+400.99*0.15$
			殻運搬	As舗装版殻 平均幅員W＜1.4m	m3	2.7	3			54.02×0.05
			濁水運搬	As舗装版濁水	式	1.0	1			
			殻処分	As舗装版殻	m3	129.0	129			126+3
			濁水処分	As舗装版濁水	m3	0.397	0.4			$(32.2 \times 0.05+156.7 \times 0.1) \times 0.023$
			付帯工							
			付帯工							
			付帯工							
			基準点設置工	金属鋳	点	1.0	1			
			仮設工							
			交通管理工							
			交通誘導警備員		式	1.0	1			