

短焦点プロジェクター等機器一式

区分	構成	数量	機器仕様等	
プロジェクター	短焦点プロジェクター	24台	画素数	1,024,000画素(1,280×800)以上であること
			出力光速(明るさ)	3600ルーメン以上であること。
			本体サイズ	高さ221mm×幅257mm×厚さ144mm程度
			本体重量	3.1Kg程度
			RGB対応信号	リアル解像度 :WXGA,XGA,SVGA,VGA以上であること 圧縮表示 :UXGA,SXGA以上であること
			コントラスト比	13,000:1以上であること
			投射画面サイズ	48～80型程度
			投射距離	11.7～24.9cm程度
			コンピューター入力	ミニD-sub15pin×1,HDMIタイプA/MHL×1,HDMIタイプA×1以上であること
			音声入力、出力	3.3Φステレオミニピンジャック×1
			USB	MINI-B×1,TYPE A×1 USB2.0High-Speed対応
			有線LAN	RJ45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1
			無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n準拠
			周辺機器	プロジェクター専用台
無線プレゼンテーション用機器 ①本体	24台	重量		10.6Kg程度
				比較的低い位置で昇降できること
		概要		PC,タブレット、Ipad等が接続できること 上記の装置に接続オプションを挿すだけでワイヤレスでプロジェクターに映し出すことができること
		本体サイズ		H34mm×W135mm×D135mm程度
		映像出力		HDMI×1以上であること
		出力解像度		4K UHD(3840×2160@30Hz),HDMI1.4b程度
		ワイヤレス投影解像度		1920×1080(最大)
		同時接続数		最大32
		オーディオ		HDMI,USB経由
		入力インターフェース		Ethernet LAN 1Gbit×1,USB Type-C×1,USB TypeA×1以上であること
無線伝送プロトコル	IEEE802.11a/g/n/acおよびIEEE802.15.1			
②接続オプション	24台	コネクタ形状		USB-C 本体に対応すること。距離が最大30m程度
モバイルスクリーン	24台	概要		黒板にケースを設置し、マグネットスクリーンをスライドできること ホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能であること。
		サイズ	80インチ	
		フォーマット	16:10	
		使用生地	WOL	
設定作業	本体・無線LAN設定	24台	プロジェクタ搬入設置等	搬入は、担当者の指示に従って行うこと。
			環境設定・細部調整等	詳細は、別途打ち合わせを行い、その都度、指示する。

(参考機種)

構成	品名	メーカー	型名
短焦点プロジェクター	短焦点プロジェクター	リコー製	PJ WX4153N
プロジェクター専用台	プロジェクター専用台	サンワサプライ製	PR-10N
無線プレゼンテーション用機器 ①本体	ClickShare ワイヤレスツール	Barco製	C-5
無線プレゼンテーション用機器 ②接続オプション	ClickShare コンファレンシングボタン	Barco製	R9861600D01C
モバイルスクリーン	マグネットスクリーン	泉製	WOL-GX80V