

中区配水池更新工事

SUS配水池躯体工事数量調書

数 量 表

工 種	名 称	材質	形 状 寸 法	計 算 式	数量	単位	単位数量	単位	計算数量	単位	設計数量	単位	備 考
(1) 受台工	資材費												
	形 鋼	SS400	C-125×65×6	20.04m×2本+29.91m×3本+0.777m×4本	132.918	m	13.4	kg	1781.10	kg	1870	kg	ロス率5%
	工場加工				1781.10	kg	1	式	1781.10	kg	1781	kg	
	溶融亜鉛メッキ	形 鋼	2種 HDZ 55		1781.10	kg	1	式	1781.10	kg	1781	kg	
(1) 受台工	工事費												
	現場組立				1781.10	kg	1	式	1781.10	kg	1781	kg	
(2) 底版工	資材費												
	アニュラプレート	SUS304	1524×1840×6t		4	枚	133.42	kg	533.68	kg	560	kg	ロス率5%
	アニュラプレート	SUS304	1524×3072×6t		3	枚	222.76	kg	668.28	kg	702	kg	ロス率5%
	アニュラプレート	SUS304	1524×6000×6t		14	枚	435.07	kg	6090.98	kg	6396	kg	ロス率5%
	アニュラプレート	SUS304	1524×4440×6t		2	枚	321.95	kg	643.9	kg	676	kg	ロス率5%
	アニュラプレート	SUS304	590×1840×6t		2	枚	51.65	kg	103.3	kg	108	kg	ロス率5%
	アニュラプレート	SUS304	1524×4160×6t		2	枚	301.65	kg	603.3	kg	633	kg	ロス率5%
	底板	SUS304	1524×6000×3t		34	枚	217.54	kg	7396.36	kg	7766	kg	ロス率5%
	底板	SUS304	1524×1904×3t		34	枚	69.03	kg	2347.02	kg	2464	kg	ロス率5%
	底板	SUS304	762×6000×3t		2	枚	108.77	kg	217.54	kg	228	kg	ロス率5%
	底板	SUS304	762×1904×3t		2	枚	34.52	kg	69.04	kg	72	kg	ロス率5%

数 量 表

	底板	SUS304	1072×6000×3t		2	枚	153.02	kg	306.04	kg	321	kg	ロス率5%
	底板	SUS304	1072×1904×3t		2	枚	48.56	kg	97.12	kg	102	kg	ロス率5%
	集水ピット	SUS304	850×6100×6t		2	枚	246.7	kg	493.4	kg	518	kg	ロス率5%
	集水ピット	SUS304	1800×1250×6t		2	枚	107.06	kg	214.12	kg	225	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-50×50×6	ピット部1.35m×8本+1.8m×12本	32.4	m	4.48	kg	145.15	kg	152	kg	ロス率5%
	工場加工				19929.23	kg	1	式	19929.23	kg	19929	kg	
(2) 底版工	工事費												
	現場組立				19929.23	kg	1	式	19929.23	kg	19929	kg	
(3) 側版工	資材費												
	1段目配水池側板	SUS304	1219×6220×4t (No.1 仕上)		4	枚	240.51	kg	962.04	kg	1010	kg	ロス率5%
	1段目配水池側板	SUS304	1219×7508×4t (No.1 仕上)		6	枚	290.31	kg	1741.86	kg	1829	kg	ロス率5%
	1段目配水池側板	SUS304	1219×4952×4t (No.1 仕上)		4	枚	191.48	kg	765.92	kg	804	kg	ロス率5%
	1段目配水池側板	SUS304	1219×6240×4t (No.1 仕上)		4	枚	241.28	kg	965.12	kg	1013	kg	ロス率5%
	2段目配水池側板	SUS304	1219×6220×4t (No.1 仕上)		4	枚	240.51	kg	962.04	kg	1010	kg	ロス率5%
	2段目配水池側板	SUS304	1219×7508×4t (No.1 仕上)		6	枚	290.31	kg	1741.86	kg	1829	kg	ロス率5%
	2段目配水池側板	SUS304	1219×4952×4t (No.1 仕上)		4	枚	191.48	kg	765.92	kg	804	kg	ロス率5%
	2段目配水池側板	SUS304	1219×6240×4t (No.1 仕上)		4	枚	241.28	kg	965.12	kg	1013	kg	ロス率5%
	3段目配水池側板	SUS304	1219×6130×3t (No.1 仕上)		4	枚	177.77	kg	711.08	kg	747	kg	ロス率5%

数 量 表

	3段目配水池側板	SUS304	1219×7400×3t (No.1 仕上)		6	枚	214.6	kg	1287.6	kg	1352	kg	ロス率5%
	3段目配水池側板	SUS304	1219×4880×3t (No.1 仕上)		4	枚	141.52	kg	566.08	kg	594	kg	ロス率5%
	3段目配水池側板	SUS304	1219×6150×3t (No.1 仕上)		4	枚	178.35	kg	713.4	kg	749	kg	ロス率5%
	4段目配水池側板	SUS329	1219×5950×3t (ダガル仕上)		4	枚	169.72	kg	678.88	kg	713	kg	ロス率5%
	4段目配水池側板	SUS329	1219×7184×3t (ダガル仕上)		6	枚	204.92	kg	1229.52	kg	1291	kg	ロス率5%
	4段目配水池側板	SUS329	1219×4736×3t (ダガル仕上)		4	枚	135.09	kg	540.36	kg	567	kg	ロス率5%
	4段目配水池側板	SUS329	1219×5970×3t (ダガル仕上)		4	枚	170.29	kg	681.16	kg	715	kg	ロス率5%
	5段目配水池側板	SUS329	899×5720×2t (ダガル仕上)		4	枚	80.22	kg	320.88	kg	337	kg	ロス率5%
	5段目配水池側板	SUS329	899×6908×2t (ダガル仕上)		6	枚	96.88	kg	581.28	kg	610	kg	ロス率5%
	5段目配水池側板	SUS329	899×4552×2t (ダガル仕上)		4	枚	63.84	kg	255.36	kg	268	kg	ロス率5%
	5段目配水池側板	SUS329	899×5740×2t (ダガル仕上)		4	枚	80.5	kg	322	kg	338	kg	ロス率5%
	1段目配水池曲部板	SUS304	1219×1530×4t (No.1 仕上)		4	枚	59.16	kg	236.64	kg	248	kg	ロス率5%
	2段目配水池曲部板	SUS304	1219×1530×4t (No.1 仕上)		4	枚	59.16	kg	236.64	kg	248	kg	ロス率5%
	3段目配水池曲部板	SUS304	1219×1530×3t (No.1 仕上)		4	枚	44.37	kg	177.48	kg	186	kg	ロス率5%
	4段目配水池曲部板	SUS329	1219×1530×3t (ダガル仕上)		4	枚	43.64	kg	174.56	kg	183	kg	ロス率5%
	5段目配水池曲部板	SUS329	899×1530×2t (ダガル仕上)		4	枚	21.46	kg	85.84	kg	90	kg	ロス率5%
	1段目配水池仕切板	SUS304	1219×7528×4t (No.1 仕上)		2	枚	291.08	kg	582.16	kg	611	kg	ロス率5%
	1段目配水池仕切板	SUS304	1219×7508×4t (No.1 仕上)		3	枚	290.31	kg	870.93	kg	914	kg	ロス率5%
	2段目配水池仕切板	SUS304	1219×7528×4t (No.1 仕上)		2	枚	291.08	kg	582.16	kg	611	kg	ロス率5%
	2段目配水池仕切板	SUS304	1219×7508×4t (No.1 仕上)		3	枚	290.31	kg	870.93	kg	914	kg	ロス率5%

数 量 表

	3段目配水池仕切板	SUS304	1219×7420×3t (No.1 仕上)		2	枚	215.18	kg	430.36	kg	452	kg	ロス率5%
	3段目配水池仕切板	SUS304	1219×7400×3t (No.1 仕上)		3	枚	214.6	kg	643.8	kg	676	kg	ロス率5%
	4段目配水池仕切板	SUS329	1219×7204×3t (ダガル仕上)		2	枚	205.49	kg	410.98	kg	432	kg	ロス率5%
	4段目配水池仕切板	SUS329	1219×7184×3t (ダガル仕上)		3	枚	204.92	kg	614.76	kg	645	kg	ロス率5%
	5段目配水池仕切板	SUS329	899×6928×2t (ダガル仕上)		2	枚	97.16	kg	194.32	kg	204	kg	ロス率5%
	5段目配水池仕切板	SUS329	899×6908×2t (ダガル仕上)		3	枚	96.88	kg	290.64	kg	305	kg	ロス率5%
	最上段プレート	SUS329	275×30000×3 t		2	枚	193.05	kg	386.1	kg	405	kg	ロス率5%
	最上段プレート	SUS329	475×30000×3 t		1	枚	333.45	kg	333.45	kg	350	kg	ロス率5%
	最上段台形プレート	SUS329	475×20000×3 t		2	枚	175.5	kg	351	kg	369	kg	ロス率5%
	角パイプ	SUS304	□100×100×6t	3.672m×26本	95.472	m	19	kg	1813.97	kg	1905	kg	ロス率5%
	角パイプ	SUS329	□100×100×3t	2.128m×26本	55.328	m	9.36	kg	517.87	kg	544	kg	ロス率5%
	工場加工				26562.07	kg	1	式	26562.07	kg	26562	kg	
(3) 側版工	工事費												
	現場組立				26562.07	kg	1	式	26562.07	kg	26562	kg	
(4) 天井版工	資材費												
	屋根板	SUS329	1219×3976×2.0 t (ダガル仕上)		48	枚	75.61	kg	3629.28	kg	3811	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	1129×3976×2.0 t (ダガル仕上)		2	枚	70.03	kg	140.06	kg	147	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	1050×805×3.0 t (ダガル仕上)		10	枚	19.78	kg	197.8	kg	208	kg	ロス率5%

数 量 表

	屋根板	SUS329	1219×3221×2.0 t (ダル仕上)		10	枚	61.25	kg	612.5	kg	643	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	1219×5991×2.0 t (ダル仕上)		54	枚	113.93	kg	6152.22	kg	6460	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	1219×4121×2.0 t (ダル仕上)		2	枚	78.37	kg	156.74	kg	165	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	1050×850×2.0 t (ダル仕上)		2	枚	13.92	kg	27.84	kg	29	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	1219×1120×2.0 t (ダル仕上)		2	枚	21.3	kg	42.6	kg	45	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	960×925×2.0 t (ダル仕上)		2	枚	13.85	kg	27.7	kg	29	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	1129×5121×2.0 t (ダル仕上)		2	枚	90.19	kg	180.38	kg	189	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	1219×5121×2.0 t (ダル仕上)		2	枚	97.38	kg	194.76	kg	204	kg	ロス率5%
	屋根板	SUS329	1050×925×2.0 t (ダル仕上)		2	枚	15.15	kg	30.3	kg	32	kg	ロス率5%
	化粧プレート	SUS304	90×29960×2t		3	枚	42.76	kg	128.28	kg	135	kg	ロス率5%
	内部当て板	SUS329	70×29960×3t		2	枚	49.07	kg	98.14	kg	103	kg	ロス率5%
	工場加工				11618.6	kg	1	式	11618.6	kg	11619	kg	
(4) 天井版工	工事費												
	現場組立				11618.6	kg	1	式	11618.6	kg	11619	kg	
(5) 内部補強工	資材費												
	形 鋼	SUS329	L-50×50×3	+2.378m×28本+2.398m×30本+2.418m×28本 +2.438m×54本	599.256	m	2.34	kg	1402.26	kg	1472	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-75×75×6	柱材3.672m×252本	925.344	m	6.92	kg	6403.38	kg	6724	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-40×40×3	引張材29.84m×18本+9.84m×29本+9.84m×29本	1107.84	m	1.87	kg	2071.66	kg	2175	kg	ロス率5%

数 量 表

	形 鋼	SUS329	L-50×50×4	引張材29.84m×18本+9.84m×29本+9.84m×29本	1107.84	m	3.12	kg	3456.46	kg	3629	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-75×75×6	引張材29.84m×18本+9.84m×29本+9.84m×29本	1107.84	m	6.92	kg	7666.25	kg	8050	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-75×75×6	水平材29.84m×4本+9.84m×4本+0.8m×136本	347.52	m	6.92	kg	2404.84	kg	2525	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-80×80×6	斜め材0.75m×148本	111	m	7.48	kg	830.28	kg	872	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-80×80×6	斜め材0.8m×4本+0.75m×148本	114.2	m	7.48	kg	854.22	kg	897	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-80×80×6	斜め材0.9m×152本	136.8	m	7.48	kg	1023.26	kg	1074	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-65×65×6	斜め材0.95m×152本	144.4	m	5.97	kg	862.07	kg	905	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-75×75×6	斜め材0.95m×152本	144.4	m	6.92	kg	999.25	kg	1049	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-90×90×9	斜め材0.9m×152本	136.8	m	12.3	kg	1682.64	kg	1767	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-90×90×6	(2.298m+2.318m+2.338m+2.358m+2.378m+2.398m+2.418m+2.438m+2.458m)×4本	349.856	m	8.42	kg	2945.79	kg	3093	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-90×90×9	弦材(外側)3.672m×152本	558.144	m	12.3	kg	6865.17	kg	7208	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-90×90×6	(2.318m+2.338m+2.358m+2.378m+2.398m+2.418m+2.438m)×4本+2.458m×58本	342.432	m	8.42	kg	2883.28	kg	3027	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-90×90×9	弦材(内側)2.892m×144本	416.448	m	12.3	kg	5122.31	kg	5378	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	C-240×55×5	横補強材4.88m×4本+5.9m×6本+3.88m×4本+4.9m×4本	90.04	m	13.65	kg	1229.05	kg	1291	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-240× 55× 5	横補強材4.88m×4本+5.9m×6本+3.88m×4本+4.9m×4本	90.04	m	11.5	kg	1035.46	kg	1087	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-240× 55× 5	横補強材4.88m×4本+5.9m×6本+3.88m×4本+4.9m×4本	90.04	m	11.5	kg	1035.46	kg	1087	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-240× 55× 5	横補強材4.88m×4本+5.9m×6本+3.88m×4本+4.9m×4本	90.04	m	11.5	kg	1035.46	kg	1087	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-240× 55× 5	横補強材4.88m×4本+5.9m×6本+3.88m×4本+4.9m×4本	90.04	m	11.5	kg	1035.46	kg	1087	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	C-360×55×5	横補強材5.92m×2本+5.9m×3本	29.54	m	17.94	kg	529.95	kg	556	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	C-360×55×5	横補強材5.92m×2本+5.9m×3本	29.54	m	17.94	kg	529.95	kg	556	kg	ロス率5%

数 量 表

	形 鋼	SUS329	C-360×55×5	横補強材5.92m×2本+5.9m×3本	29.54	m	17.94	kg	529.95	kg	556	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	C-360×55×5	横補強材5.92m×2本+5.9m×3本	29.54	m	17.94	kg	529.95	kg	556	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	C-360×55×5	横補強材5.92m×2本+5.9m×3本	29.54	m	17.94	kg	529.95	kg	556	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS329	130×194×6 t		152	枚	1.18	kg	179.36	kg	188	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS329	200×430×6 t		152	枚	4.02	kg	611.04	kg	642	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS329	150×622×6 t		152	枚	4.37	kg	664.24	kg	697	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS329	150×672×6 t		152	枚	4.72	kg	717.44	kg	753	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS304	150×672×6 t		152	枚	4.8	kg	729.6	kg	766	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS304	220×860×8 t		152	枚	12	kg	1824	kg	1915	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS304	219×426×8 t		152	枚	5.92	kg	899.84	kg	945	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS329	170×150×4 t		20	枚	0.8	kg	16	kg	17	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS329	170×150×4 t		20	枚	0.8	kg	16	kg	17	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS304	170×200×6 t		20	枚	1.62	kg	32.4	kg	34	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS304	170×200×6 t		20	枚	1.62	kg	32.4	kg	34	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS329	150×150×4 t		4	枚	0.7	kg	2.8	kg	2.9	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS329	150×150×4 t		4	枚	0.7	kg	2.8	kg	2.9	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS304	150×200×6 t		4	枚	1.43	kg	5.72	kg	6	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS304	150×200×6 t		4	枚	1.43	kg	5.72	kg	6	kg	ロス率5%
	ガセットプレート	SUS304	160×130×5 t		124	枚	0.95	kg	117.8	kg	124	kg	ロス率5%
	ベースプレート	SUS304	300×250×6 t		152	枚	3.57	kg	542.64	kg	570	kg	ロス率5%

数 量 表

	形 鋼	SUS329	L-100× 30× 3	梁材29.84m×18本	537.12	m	3.04	kg	1632.84	kg	1714	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-40×40×3	ｽﾚｰ材0.73m×40本+0.55m×8本	33.6	m	1.87	kg	62.83	kg	66	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-40×40×3	ｽﾚｰ材0.73m×40本+0.55m×8本	33.6	m	1.87	kg	62.83	kg	66	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-65×65×6	ｽﾚｰ材0.73m×40本+0.55m×8本	33.6	m	5.97	kg	200.59	kg	211	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-65×65×6	ｽﾚｰ材0.73m×40本+0.55m×8本	33.6	m	5.97	kg	200.59	kg	211	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS329	L-40×40×3	ｽﾚｰ材1.272m×8本	10.176	m	1.87	kg	19.03	kg	20	kg	ロス率5%
	形 鋼	SUS304	L-65×65×6	ｽﾚｰ材1.272m×8本	10.176	m	5.97	kg	60.75	kg	64	kg	ロス率5%
	工場加工				64133.02	kg	1	式	64133.02	kg	64133	kg	
(5) 内部補強工	工事費												
	現場組立				64133.02	kg	1	式	64133.02	kg	64133	kg	
(6) 付帯工	資材費												
	マンホール	SUS329	φ 600×150H		2	組	9.4	kg	18.8	kg	2	組	
	搬入口	SUS329	φ 600×200H		2	組	10.9	kg	21.8	kg	2	組	
	点検口	SUS329	φ 600×150H		2	組	9.4	kg	18.8	kg	2	組	
	通気口	SUS329	□300×900L		10	個	35	kg	350	kg	10	個	
	防波管	VPW	100A		11	m	1	式	11	m	11	m	
	防波管	VPW	250A		11	m	1	式	11	m	11	m	
	別置階段	SUS304	6000H用		1	基	1650	kg	1650	kg	1	基	

数 量 表

	内タラップ保護枠付	329/304	W450×P300 3530H用		2	本	39	kg	78	kg	2	本	
	内タラップ	SUS304	W450×P300 3148H用		2	本	16	kg	32	kg	2	本	
	内タラップ踊り場	SUS304	1040×830		2	組	38	kg	76	kg	2	組	
	歩廊	SUS304	滑り止め鋼板 - 4.5t		1	組	1940	kg	1940	kg	1	組	
	手 摺	SUS304	RB φ 16×TP-20A-1200H		1	組	920	kg	920	kg	1	組	
	水中ポンプ台座	SUS304	400×400×150H		2	組	15	kg	30	kg	2	組	
	流入管サポート	SUS304	975L×50×50×4 M12 Uボルト 200A		4	組	3.87	kg	15.48	kg	4	組	
	流入管サポート	SUS329	975L×50×50×4 M12 Uボルト 200A		4	組	3.87	kg	15.48	kg	4	組	
	越流管サポート	SUS329	1020L×50×50×4 M12 Uボルト 200A		2	組	4.01	kg	8.02	kg	2	組	
	越流管サポート	SUS304	1020L×50×50×4 M12 Uボルト 200A		2	組	4.01	kg	8.02	kg	2	組	
	防波筒サポート	SUS329	975L×30×30×3 M10 Uボルト 100A		2	組	1.77	kg	3.54	kg	2	組	
	防波筒サポート	SUS329	975L×30×30×3 M10 Uボルト 250A		2	組	1.77	kg	3.54	kg	2	組	
	防波筒サポート	SUS304	975L×30×30×3 M10 Uボルト 100A		2	組	1.77	kg	3.54	kg	2	組	
	防波筒サポート	SUS304	975L×30×30×3 M10 Uボルト 250A		2	組	1.77	kg	3.54	kg	2	組	
	流出管bサポート	SUS304	W250,186H×40×40×3 M10 Uボルト 80A		2	組	1.3	kg	2.6	kg	2	組	
(6) 付帯工	工事費												
	マンホール				2	組	9.4	kg	18.8	kg	19	kg	
	搬入口				2	組	10.9	kg	21.8	kg	22	kg	
	点検口				2	組	9.4	kg	18.8	kg	19	kg	

数 量 表

	通気口				10	個	35	kg	350	kg	350	kg	
	防波管		100A		11	m	1	式	11	m	11	m	
	防波管		250A		11	m	1	式	11	m	11	m	
	別置階段				1	基	1650	kg	1650	kg	1650	kg	
	内タラップ保護枠付				2	本	39	kg	78	kg	78	kg	
	内タラップ				2	本	16	kg	32	kg	32	kg	
	内タラップ踊り場				2	組	38	kg	76	kg	76	kg	
	歩廊				1	組	1940	kg	1940	kg	1940	kg	
	手 摺				1	組	920	kg	920	kg	920	kg	
	水中ポンプ台座				2	組	15	kg	30	kg	30	kg	
	流入管サポート				8	組	3.87	kg	30.96	kg	31	kg	
	越流管サポート				2	組	4.01	kg	8.02	kg	8	kg	
	越流管サポート				2	組	4.01	kg	8.02	kg	8	kg	
	防波筒サポート				4	組	1.77	kg	7.08	kg	7.1	kg	
	防波筒サポート				4	組	1.77	kg	7.08	kg	7.1	kg	
	流出管bサポート				2	組	1.3	kg	2.6	kg	2.6	kg	
(7) 付帯配管工	資材費												
	流入管a												
	片F短管	SUS304	200A×3000L(フランジ:RF)× 4t,7.5K		2	本	1	式	2	本	2	本	

数 量 表

	短管(ラッパ型)	SUS329	200A×2100L×4t		2	本	1	式	2	本	2	本	
	両F曲管 90° ロングエルボ	SUS304 SUS316	200A×1340L(フランジ:GF)× 1100L(フランジ:RF),Sch10,7.5K		2	本	1	式	2	本	2	本	
	フランジ継手材		200A		2	組	1	式	2	組	2	組	
	流入管b												
	片F短管	SUS304	200A×3000L(フランジ:RF)× 4t,7.5K		2	本	1	式	2	本	2	本	
	短管(ラッパ型)	SUS329	200A×2100L×4t		2	本	1	式	2	本	2	本	
	両F曲管 90° ロングエルボ	SUS304 SUS316	200A×1930L(フランジ:GF)× 1100L(フランジ:RF),Sch10,7.5K		2	本	1	式	2	本	2	本	
	フランジ継手材		200A		2	組	1	式	2	組	2	組	
	流出管a												
	片F曲管(ラッパ型) 90° ショートエルボ	SUS304 SUS316	400A×1552L(ラッパ型)× 1775L(フランジ:RF),Sch10,7.5K		2	本	1	式	2	本	2	本	
	流出管b												
	両F短管	SUS304	80A×500L(フランジ:GF)×3 t,10K		2	本	1	式	2	本	2	本	
	越流管												
	片F短管	SUS304	200A×3000L(フランジ:RF)× 4t,7.5K		2	本	1	式	2	本	2	本	
	短管(ラッパ型)	SUS329	200A×2150L×4t		2	本	1	式	2	本	2	本	
	両F曲管 90°	SUS316 SUS329	200A×1891L(フランジ:GF)× 1100L(フランジ:RF)		2	本	1	式	2	本	2	本	
	フランジ継手材		200A		2	組	1	式	2	組	2	組	
	排水管												
	片F曲管 90° ロングエルボ	SUS304 SUS316	200A×835L×1775L(フラン ジ:GF),Sch10,7.5K		2	本	1	式	2	本	2	本	
	電極口												

数 量 表

	片F短管	SUS329	100A×270L(フランジ:FF),10K		2	本	1	式	2	本	2	本	
	防波筒固定金具	SUS329	90L×3t		4	組	1	式	4	組	4	組	
	水位計口												
	片F短管	SUS329	250A×270L(フランジ:FF),10K		2	本	1	式	2	本	2	本	
	防波筒固定金具	SUS329	90L×3t		4	組	1	式	4	組	4	組	
(7) 付帯配管工	工事費												
	鋼管吊込据付工		80A		1	m	1	式	1	m	1	m	
	鋼管吊込据付工		100A		0.6	m	1	式	0.6	m	0.6	m	
	鋼管吊込据付工		200A		52.84	m	1	式	52.84	m	52.84	m	
	鋼管吊込据付工		250A		0.6	m	1	式	0.6	m	0.6	m	
	鋼管吊込据付工		400A		6.7	m	1	式	6.7	m	6.7	m	
	フランジ 継手工		200A		6	組	1	式	6	組	6	組	
	鋼管溶接工		200A t=4mm		6	箇所	1	式	6	箇所	6	箇所	