

施工箇所一覧(R6-路3-01)

No.	施工 区分	路 線 名		舗 装 構 成			路 盤 入 替						舗 装 打 替					切断	区 画 線 等
							幅員	距離	控除	面積	厚さ	掘削	幅員1	幅員2	距離1	控除	面積		
							(m)	(m)	(m ²)	(m ²)	(m)	(m ³)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ²)	(m)	
1	夜間	主要地方道	甲府山梨線	車道	再生密粒度	N5 (10)	3.00	2.70	0.0	8.1	0.20	1.6	3.00		5.00		15.0	22.0	外側線、センターライン(黄)
2	夜間	主要地方道	甲府山梨線	車道	再生密粒度	N5 (10)	3.00	2.60	0.0	7.8	0.20	1.5	3.00		8.50		25.5	35.0	外側線、センターライン(黄)、 矢羽根マーク
3	夜間	主要地方道	甲府山梨線	車道	再生密粒度	N5 (10)	3.00	2.60	-0.2	7.5	0.20	1.4	3.00		5.00	-0.2	14.7	22.0	外側線、横断歩道、 センターラインリブ付(黄)
4	夜間	主要地方道	甲府山梨線	車道	再生密粒度	N5 (10)	3.00	2.60	0.0	7.8	0.20	1.5	3.00		5.00		15.0	22.0	外側線、センターライン(黄)
5	夜間	主要地方道	甲府山梨線	車道	再生密粒度	N5 (10)	3.00	2.70	0.0	8.1	0.20	1.6	3.00		7.00		21.0	26.0	外側線、センターライン(黄)、 ダイヤモンド、矢羽根マーク、 矢印マーク
6	夜間	主要地方道	甲府山梨線	車道	再生密粒度	N5 (10)	3.00	2.60	0.0	7.8	0.20	1.5	3.00		5.00		15.0	22.0	外側線、センターライン(黄)、 矢羽根マーク
7	夜間	主要地方道	甲府笛吹線	車道	再生密粒度	N5 (10)	2.75	2.90	0.0	7.9	0.20	1.5	2.75		5.00		13.7	21.0	外側線、センターライン
8	夜間	国道	411号	車道	排水性	N6 (20)	4.00	2.50	0.0	10.0	0.35	3.5	4.00		7.50		30.0	31.0	外側線、センターライン(黄)、 矢羽根マーク
9	夜間	国道	411号	車道	排水性	N6 (20)	5.10	3.10	-0.2	15.6	0.35	5.3	5.05	5.10	5.00	-0.2	25.1	35.3	外側線、センターライン(黄)、 ダイヤモンド、矢羽根マーク、 消火栓ライン
10	夜間	国道	411号	車道	排水性	N6 (20)	4.60	3.00	0.0	13.8	0.35	4.8	4.60		5.00		23.0	28.4	外側線、(中心に線)
11	夜間	主要地方道	甲府韮崎線	車道	排水性	N6 (18)	3.00	3.70	-0.4	10.7	0.25	2.5	3.00		5.00	-0.4	14.6	22.0	外側線、横断歩道
12	夜間	主要地方道	甲府韮崎線	車道	再生密粒度	N6 (18)	3.00	5.00	-0.4	14.6	0.25	3.5	5.40	5.50	5.00	-0.4	26.8	36.8	停止線