

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名

河川路線名

工事場所名 甲府市飯田一・二・四丁目地内（甲府地方気象台の北）

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課 長 係 長 審 査 設 計			
工 事 名	(R8路4-2)路面復旧工事（余フ）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	甲府市飯田一・二・四丁目地内（甲府地方気象台の北）		
河川名、路線名等			
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>					
	施工延長 L=108m(1号箇所：75m,2号箇所：33m) 表層工(再生密粒度ASC 歩道部 t=5cm) A= 118m2 区画線工 一式 表層工(再生密粒度ASC 車道部 t=5cm) A= 161m2 付帯工 一式 表層工(改質2型AS 車道部 t=5cm) A=1010m2 基層工(再生粗粒度ASC 車道部 t=5cm) A=1171m2 上層路盤工(瀝青安定処理 t=10cm) A= 882m2					
	<実施・変更>					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工 期 着 手			完 成			
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正						
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局					
課 名	(02) 水道課					
備 考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊						
舗装			1 式			
道路土工(夜間)			1 式			
掘削工			1 式			
掘削	170	m 3				第0001号工種明細書
土砂等運搬			1 式			
土砂等運搬	170	m 3				第0002号工種明細書
道路土工			1 式			
土砂等運搬			1 式			
積込	170	m 3				第0003号工種明細書
土砂等運搬	170	m 3				第0004号工種明細書
土砂等処分	170	m 3				第0005号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(夜間)					
		1 式			
舗装準備工					
		1 式			
不陸整正					
	118	m 2			第0006号工種明細書
不陸整正					
	556	m 2			第0007号工種明細書
アスファルト舗装工					
		1 式			
表層 (歩道)					
	118	m 2			第0008号工種明細書
表層 (車道・路肩部)					
	161	m 2			第0009号工種明細書
表層 (車道・路肩部)					
	1,010	m 2			第0010号工種明細書
基層 (車道・路肩部)					
	161	m 2			第0011号工種明細書
基層 (車道・路肩部)					
	1,010	m 2			第0012号工種明細書
上層路盤工					
		1 式			
上層路盤工					
	882	m 2			第0013号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工					
	387	m 2			第0014号工種明細書
上層路盤工					
	100	m 2			第0015号工種明細書
区画線工(夜間)					
		1 式			
区画線工					
		1 式			
熔融式区画線 実線、白色 幅15cm					
	121	m			第0016号工種明細書
熔融式区画線 実線、白色 幅20cm					
	38	m			第0017号工種明細書
熔融式区画線 実線、白色 幅30cm					
	145	m			第0018号工種明細書
熔融式区画線 ゼブラ、白色 幅45cm					
	131	m			第0019号工種明細書
熔融式区画線 文字等、白色 幅15cm換算					
	22	m			第0020号工種明細書
熔融式区画線 実線、黄色、高視認性区画線 幅20cm					
	58	m			第0021号工種明細書
路面標示					
	1	式			第0022号工種明細書
構造物撤去工(夜間)					
		1 式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		1 式			
舗装版切断					
	82	m			第0023号工種明細書
舗装版切断					
	118	m			第0024号工種明細書
舗装版破碎					
	504	m 2			第0025号工種明細書
舗装版破碎					
	789	m 2			第0026号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬					
	202	m 3			第0027号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬					
	202	m 3			第0028号工種明細書
殻処分					
	202	m 3			第0029号工種明細書
濁水処分					
	0.59	m 3			第0030号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						
			1式			
付帯工						
			1式			
付帯工						
		1	式			第0031号工種明細書
仮設工(夜間)						
			1式			
交通管理工						
			1式			
交通誘導警備員						
		1	式			第0032号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊						
技術管理費						
			1式			
技術管理費						
			1式			
技術管理費						
			1式			
施工調査費						
		1	式			第0033号工種明細書
共通仮設費(率分)						
			1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊＊一般管理費等計＊＊						
＊＊工事価格＊＊						
＊＊工事価格計＊＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊＊設計請負工事費＊＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y011Y200A00					第0001号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

土砂等運搬 Y011Y200A01					第0002号工種明細書
土砂等運搬 小規模 ハッパ	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

積込 Y011Y200A01					第0003号工種明細書
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 Y011Y200A01					第0004号工種明細書
土砂等運搬 標準 ハツク砂	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
計	1	m 3			

土砂等処分 Y011Y200A01					第0005号工種明細書
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛匂	1	m 3			
計	1	m 3			

不陸整正 Y0124211437					第0006号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	1	m 2			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》					

不陸整正 Y0124211437					第0007号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 40mm以上46mm未満	1	m 2			第0 -0006号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》						

表層（歩道）						第0008号工種明細書
Y0I24212A1S						
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚50mm						
		1	m 2			第0 -0007号施工単価表
計						
		1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》						

表層（車道・路肩部）						第0009号工種明細書
Y0I24212A1S						
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm						
		1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計						
		1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》						

表層（車道・路肩部）						第0010号工種明細書
Y0I24212A1S						
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm						
		1	m 2			第0 -0009号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》						

基層（車道・路肩部）						第0011号工種明細書
Y0I24212A1S						
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm						
		1	m 2			第0 - 0010号施工単価表
計						
		1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》						

基層（車道・路肩部）						第0012号工種明細書
Y0I24212A1S						
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm						
		1	m 2			第0 - 0011号施工単価表
計						
		1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》						

上層路盤工						第0013号工種明細書
Y0I24212A1S						
上層路盤（車道・路肩部） 3.0m超						
		1	m 2			第0 - 0012号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m ²			
A=1 夜間《委託労務不可》					

上層路盤工 Y0I24212A1S					第0014号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚350mm	1	m ²			第0-0013号施工単価表
計	1	m ²			
A=1 夜間《委託労務不可》					

上層路盤工 Y0I24212A1S					第0015号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚300mm	1	m ²			第0-0014号施工単価表
計	1	m ²			
A=1 夜間《委託労務不可》					

溶融式区画線 Y0I3320043T					第0016号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm	1	m			第0-0015号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》						

溶融式区画線 Y0I3320043T						第0017号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 20 cm						
		1	m			第0 - 0016号施工単価表
計						
		1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》						

溶融式区画線 Y0I3320043T						第0018号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 30 cm						
		1	m			第0 - 0017号施工単価表
計						
		1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》						

溶融式区画線 Y0I3320043T						第0019号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 45 cm						
		1	m			第0 - 0018号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》						

溶融式区画線						第0020号工種明細書
Y0I3320043T						
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算						
		1	m			第0 - 0019号施工単価表
計						
		1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》						

溶融式区画線						第0021号工種明細書
Y0I3320043T						
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）実線 20cm 供用区間						
		1	m			第0 - 0020号施工単価表
計						
		1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》						

路面標示						第0022号工種明細書
Y0I3320043T						
自転車マーク						
		11	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自転車ナビライン					
	5	箇所			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0023号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0021号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0024号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			第0 -0022号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0025号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0023号施工単価表
計	1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》					

舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0026号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0024号施工単価表
計	1	m 2			
A=1 夜間《委託労務不可》					

殻運搬 Y0H092H0A0K					第0027号工種明細書
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m 3			第0 -0025号施工単価表
計	1	m 3			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Y0H092H0A0K					第0028号工種明細書
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 - 0026号施工単価表
計	1	m 3			

殻処分 Y0H092H0A0L					第0029号工種明細書
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			

濁水処分 Y0H092H0A0L					第0030号工種明細書
建設汚泥処分費 舗装濁水 (7スファルト舗装切断)	1	m 3			
計	1	m 3			

付帯工 Y4900					第0031号工種明細書
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	13.8	m 2			第0 - 0027号施工単価表
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 片面R	6.6	m			第0 - 0028号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.4	m ³			第0 -0029号施工単価表
インターロッキングブロック設置[市場単価]	2.1	m ²			第0 -0030号施工単価表
点字鋏設置撤去	44	個			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

交通誘導警備員 Y9I36221001					第0032号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0031号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

施工調査費 YZ114001005					第0033号工種明細書
土質試験費	1	式			
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZAI01									
土砂		小規模(標準)							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕						バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			
排ガス3次						排ガス3次			
運転手（特殊）						運転手（特殊）			
軽油						軽油			
バトロール給油						バトロール給油			
積算単価						積算単価			
小計									
A 土質		=1		土砂					
B 施工方法		=5		上記以外(小規模)					
E 施工数量		=7		小規模(標準)					
J 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			

SZAI05									
小規模		バック砂							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕						ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			
運転手（一般）						運転手（一般）			
軽油						軽油			
バトロール給油						バトロール給油			
積算単価						積算単価			

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=2 =5 =1 =2 =4 =1	小規模 バックホウ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 1.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA125 積込 (ルーズ)				単価表			第0 -0003号施工単価 1 m3 当り		
土砂 機械構成比：		平均施工幅1m以上2m未満 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA21B		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =3 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA105 土砂等運搬				単価表			第0 -0004号施工単価 1 m3 当り		
標準 機械構成比：		バックホウ 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
運 転 手 (一般)				運 転 手 (一般)			RA075		
軽油 バ ト ロ ー ル 給 油				軽油 バ ト ロ ー ル 給 油			TSX24		
積 算 単 価				積 算 単 価			EP001		
小 計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =3 =1 =2 =20 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 9.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZD001		不陸整正				単価表		第0 -0005号施工単価 1 m 2 当り	
補足材料あり 機 械 構 成 比 :		28mm以上34mm未満	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :			
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			MC20P		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
運 転 手 (特殊)				運 転 手 (特殊)			R9B131		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
粒調碎石 (30-0) M-30				再生クラッシャラン RC-40			T9A121		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =6 =5 =2 =1	補足材料あり 28mm以上34mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増なし 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD001		不陸整正				単価表		第0 -0006号施工単価 1 m2 当り	
補足材料あり 機械構成比：		40mm以上46mm未満	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			MC20P		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131		
普通作業員				普通作業員			R9B011		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
粒度調整碎石 (40-0) M-40				再生クラッシャラン RC-40			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =8 =6 =2 =1	補足材料あり 40mm以上46mm未満 粒調碎石(40-0) 豪雪割増なし 全ての費用						

SZD027		表層 (歩道部)		単価表		第0 -0007号施工単価			
1.4m以上 機械構成比：		平均仕上り厚50mm 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m2 当り		
アスファルトフィニッシャー [クローラ型] 排ガス3次				アスファルトフィニッシャー [クローラ型] 排ガス3次			MC359		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			R9B011		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				再生アスファルト混合物 密粒度（１３）			TG146		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=3	1.4m以上	平均仕上り厚(mm)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50							
C 標準締固め後密度		=1	2.20t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023		表層（車道・路肩部）		平均仕上り厚 5 0 mm		単価表		第0 -0008号施工単価	
3.0m超		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ687	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ617	
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料				KQ510	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				R9B131	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)				TG146	
アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用				TG404	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD023		表層（車道・路肩部）		平均仕上り厚 50mm		単価表		第0 -0009号施工単価	
3.0m超		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	
標準単価：								標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)			T9A173		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			TG404		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=7	密粒度(13)改質Ⅱ型						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

甲府市上下水道局

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 勞 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 勞 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
基層（車道・路肩部）						単価表			
SZD021	3.0m超 機械構成比：	平均仕上り厚 労務構成比：	50mm 材料構成比：			市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0010号施工単価 1 m2 当り
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料				アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料				KQ687	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ617	
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料				KQ510	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				R9B131	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20）				再生アスファルト混合物 粗粒度（20）				TG142	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	

当り

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E 材料	=12	再生粗粒度(20)			
F 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G ｱｽﾌｳﾙ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H ｱｽﾌｳﾙ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

SZD021

基層（車道・路肩部）

単価表

第0 -0011号施工単価
1 m2 当り

3.0m超

平均仕上り厚50mm

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

アスファルトフィニッシャ「ホイール」賃料

アスファルトフィニッシャ 「ホイール」 賃料

	K0687
--	-------

タイヤローラ賃料	
----------	--

	タイヤローラ質料
--	----------

	K0617
--	-------

ロードローラ [マカダム] 賃料

ロードローラ	「マカダム」	賃料
--------	--------	----

	K0510
--	-------

その他(機械)	
---------	--

その他(機械)	
---------	--

	EK009

普通作業員

	普通作業員
--	-------

	R9B011

運転手 (特殊)	
----------	--

運転手 (特殊)	
----------	--

	R9B131

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20）				再生アスファルト混合物 粗粒度（20）			TG142		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			TG404		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=12	再生粗粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	備 考
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		3.0m超		単価表			第0 -0012号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料						アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687
タイヤローラ賃料						タイヤローラ賃料			KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料						ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510
その他(機械)						その他(機械)			EK009
普通作業員						普通作業員			R9B011
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)			R9B131
特殊作業員						特殊作業員			R9B001
土木一般世話役						土木一般世話役			R9B241
その他(労務)						その他(労務)			ER009
再生瀝青安定処理路盤材						アスファルト混合物 (安定処理路盤材) 瀝青安定処理材 (4 0)			TG162
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油			TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 材料		=1	瀝青安定処理材						
B 平均幅員		=4	3.0m超						
C 1層当り平均仕上り厚(mm)		=100	1層当り平均仕上り厚(mm)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
G 材料(瀝青安定処理材)		=11	再生瀝青安定処理路盤材						
I 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
K アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表				第0 -0013号施工単価	
機械構成比：		全仕上り厚350mm	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m2 当り	
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				MC20P	
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料				KQ510	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ617	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				R9B131	
普通作業員				普通作業員				R9B011	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒度調整碎石 (40-0) M-40				再生粒度調整碎石 RM-40			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=2	粒度調整碎石・路盤材 (各種)						
D 全仕上り厚(mm)		=350	全仕上り厚(mm)						
E 施工区分		=3	3層施工						
H 材料(粒度調整碎石)		=6	粒調碎石(40-0)						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD009		上層路盤 (車道・路肩部)		単価表		第0 -0014号施工単価			
機械構成比：	労務構成比：	全仕上り厚300mm	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1	m2 当り		
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			MC20P		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R9B131
普通作業員			普通作業員		R9B011
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 (40-0) M-40			再生粒度調整碎石 RM-40		TCD20
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
A	材料	=2		粒度調整碎石・路盤材 (各種)					
D	全仕上り厚(mm)	=300		全仕上り厚(mm)					
E	施工区分	=2		2層施工					
H	材料(粒度調整碎石)	=6		粒調碎石(40-0)					
J	アスファルト混合物小型車割増	=1		小型車割増なし					
L	豪雪割増	=1		豪雪割増 工種条件と同じ					
M	費用の内訳	=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0015号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR079
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 20cm	1,000	m			第0 -0016号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線20cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR085
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	760.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	33.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	33.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =2 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 20cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 30cm	1,000	m			第0 -0017号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線30cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR091
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,130.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	50.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =3 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 30cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ 45cm	1,000	m			第0 -0018号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR145
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0019号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 夜間 手間のみ	1,200.000	m			RR151
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高視認性区画線設置 SG313 リブ式（溶融式）実線 20cm 供用区間	1,000	m			第0 -0020号施工
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） 豪雪無 実線20cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR985
塗料	1,211.000	kg			TF100
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	100.000	kg			TF967
プライマー	33.000	kg			TF004
軽油 パトロール給油		L			TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（リブ式） D 塗料使用量（kg/1000m） E ガラスビーズ規格 F ガラスビーズR3301使用量 kg/千m	=1 =2 =1211 =1 =100	リブ式（溶融式） 実線 20cm 塗料使用量（kg/1000m） JIS R3301 1号のみ ガラスビーズR3301使用量 kg/千m			
H プライマー使用量（kg/1000m） I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=33 =1 =2 =1 =1	プライマー使用量（kg/1000m） 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O プライマー単価（円/kg） P 費用の内訳	= = =1	塗料単価（円/kg） プライマー単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD321 舗装版切断						単価表		第0 -0021号施工単価	
7スファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] E駆動・超低				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] E駆動・超低				MC448	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別 B 7スファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	7スファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	材 料 単 価	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単 価 (東京地区)	備 考
SZD321 舗装版切断								単価表	第0 -0022号施工単価 1 m 当り
アスファルト舗装版 機械構成比：		15cmを超え30cm以下 労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] E駆動・超低						コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] E駆動・超低			MC446
その他(機械)						その他(機械)			EK009
特殊作業員						特殊作業員			R9B001
土木一般世話役						土木一般世話役			R9B241
普通作業員						普通作業員			R9B011
その他(労務)						その他(労務)			ER009
ブレード (コンクリートカッタ) 75cm (30インチ)						ブレード (コンクリートカッタ) 径30インチ (75cm)			TSD10
ブレード (コンクリートカッタ) 56cm (22インチ)						ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)			TSD06
ブレード (コンクリートカッタ) 径14インチ (35cm)						ブレード (コンクリートカッタ) 径14インチ			TSD03
ガソリン レギュラー (スタンド)						ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
その他(材料)						その他(材料)			EZ009
積算単価						積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
小計						
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =2 =1 =1	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

SZD311 舗装版破碎			単価表		第0 -0023号施工単価 1 m 2 当り	
アスファルト舗装版 障害等なし 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料		KQ049	
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241	
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131	
普通作業員			普通作業員		R9B011	
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 舗装版種別 B 障害等の有無 C 騒音振動対策 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増 H 費用の内訳	=1 =1 =1 =1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 障害等なし 騒音振動対策不要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311							第0 -0024号施工単価		
舗装版破碎							1 m 2 当り		
アスファルト舗装版		障害等なし							
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料				バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			KQ049		
油圧ブレーカ賃料（アタッチメント）				油圧ブレーカ賃料（アタッチメント）			KQH06		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=2	15cmを超え40cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZA961								第0 -0025号施工単価	
舗装版破碎			機械積込(小規模土工)					1 m 3 当り	
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA401	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				R9B141	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 殻発生作業		=3	舗装版破碎						
B 積込工法区分		=4	機械積込(小規模土工)						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZA961								第0 -0026号施工単価	
舗装版破碎			機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					1 m 3 当り	
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD251		特殊ブロック舗装				単価表		第0 -0027号施工単価	
設置 機械構成比：		30cm×30cm 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1	m 2 当り	
普通作業員				普通作業員			R9B011		
ブロック工				ブロック工			R9B071		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
特殊ブロック				特殊ブロック 洗出平板 3 0 c m × 3 0 c m × 6 c m			TGP30		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 作業区分 B ブロック規格	=1 =1	設置 30cm×30cm			

SZD241					
設置 機械構成比：	A種(150/170×200×600) 片面R 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0028号施工単価 1 m 当り
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		R9B011
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
型わく工			型わく工		R9B321
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリート境界ブロック歩車道境界（片面R） A 歩車道境界（片面R） A 150/170*200*600 (JIS A 5371 附2)			歩車道境界ブロック A 150/170×200×600		TGG12
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB			生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%		TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TCF04

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備考	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)			
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分		=1		設置							
B ブロック規格		=1		A種(150/170×200×600) 片面R							
C 基礎碎石の有無		=1		基礎碎石あり							
D 均し基礎コンクリートの有無		=1		均し基礎コンクリートあり							
E 養生工の有無		=2		養生工あり							
F 基礎碎石規格		=4		再生クラッシャー粉(40-0)							
G 均し基礎コンクリート種類		=2		高炉							
H 均し基礎コンクリート規格		=3		18-8-25(20)BB							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZB401		コンクリート		単価表						第0 -0029号施工単価	
小型構造物		人力打設								1 m3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役				R9B241	
特殊作業員						特殊作業員				R9B001	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB						生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉W/C55%				TC526	
積算単価						積算単価				EP001	

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック設置[市場単価] S9420	100	m ²			第0 -0030号施工
インターロッキングブロック工 設置 T = 6 c m 直線配置	100.000	m ²			REG04
砂 クッション用 0.075mmふるい通過百分率0～4%	3.870	m ³			TCE36
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業区分 B ブロック使用材料 C 敷材料の種類 D 敷材料の厚さ(mm) E 施行規模による加算	=1 =1 =2 =30 =2	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 砂(クッション用) 敷材料の厚さ(mm) 100m ² 未満			
G 夜間作業補正	=2 有				
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0031号施工
交通誘導警備員 B		人			R9B442
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	人・日			

