

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 特定環境保全公共下水道事業

河川路線名

工事場所名 甲府市横根町地内外23箇所

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	汚水枳新設工事に伴う路面復旧工事(R8-2)(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市横根町地内外23箇所								
河川名、路線名等									
事 業 名	特定環境保全公共下水道事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>					
	表層工(As)	t=5cm	A=227m ²	表層工(As)	【夜間】	t=5cm A=32m ²
	表層工(As)	t=3cm	A=27m ²	表層工(Co)		t=10cm A=7m ²
	基層工(As)	t=5cm	A=47m ²	基層工(As)	【夜間】	t=5cm A=24m ²
	瀝青安定処理工	t=10cm	A=18m ²	瀝青安定処理工	【夜間】	t=10cm A=24m ²
	不陸整正工		A=253m ²	不陸整正工	【夜間】	A=32m ²
	区画線工		一式	付帯工		一式
	<実施・変更>					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工 期 着 手			完 成			
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正						
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局					
課 名	(02) 給排水課					
備 考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費（昼間）＊＊										
舗装										
				1式						
道路土工										
				1式						
掘削工										
				1式						
掘削										
	1			式						第0001号工種明細書
土砂等運搬										
	1			式						第0002号工種明細書
舗装工										
				1式						
舗装準備工										
				1式						
不陸整正										
	1			式						第0003号工種明細書
アスファルト舗装工										
				1式						
上層路盤（車道・路肩部）										
	1			式						第0004号工種明細書
基層（車道・路肩部）										
	1			式						第0005号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部）	1	式			第0006号工種明細書
表層（歩道部）	1	式			第0007号工種明細書
排水性舗装工		1式			
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1	式			第0008号工種明細書
コンクリート舗装工		1式			
コンクリート舗装	1	式			第0009号工種明細書
区画線工		1式			
区画線工		1式			
溶融式区画線	1	式			第0010号工種明細書
付帯工		1式			
舗装版取壊し工		1式			
舗装版切断	1	式			第0011号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					第0012号工種明細書
	1	式			
運搬処理工					
		1式			
濁水運搬処分					第0013号工種明細書
	1	式			
殻運搬					第0014号工種明細書
	1	式			
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					第0015号工種明細書
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事原価※※										
一般管理費等										
				1式						
契約保証費										
				1式						
※※一般管理費等計※※										
※※工事価格※※										

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費（夜間）＊＊ 県道甲府韮崎線										
舗装										
				1式						
道路土工										
				1式						
掘削工										
				1式						
掘削										
	1			式						第0016号工種明細書
土砂等運搬										
	1			式						第0017号工種明細書
舗装工										
				1式						
舗装準備工										
				1式						
不陸整正										
	1			式						第0018号工種明細書
アスファルト舗装工										
				1式						
上層路盤（車道・路肩部）										
	1			式						第0019号工種明細書
基層（車道・路肩部）										
	1			式						第0020号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部）					
	1	式			第0021号工種明細書
表層（歩道部）					
	1	式			第0022号工種明細書
区画線工					
		1式			
区画線工					
		1式			
溶融式区画線					
	1	式			第0023号工種明細書
付帯工					
		1式			
舗装版取壊し工					
		1式			
舗装版切断					
	1	式			第0024号工種明細書
舗装版破碎					
	1	式			第0025号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
殻運搬					
	1	式			第0026号工種明細書
仮設工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0027号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

※※本工事費内訳書※※

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事価格計※※											
消費税・地方消費税額											
					1式						
※※設計請負工事費※※											
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y011Y200A00					第0001号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準以外)	0.6	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			

土砂等運搬 Y011Y200A01					第0002号工種明細書
土砂等運搬 小規模 ハック砂	0.6	m 3			第0 -0002号施工単価表
残土処分費	1	t			
計	1	式			

不陸整正 Y0124211437					第0003号工種明細書
不陸整正工(M30-0) 全仕上り厚30mm 1層施工	201	m 2			第0 -0003号施工単価表
不陸整正工(RC40-0) 全仕上り厚40mm 1層施工	34	m 2			第0 -0004号施工単価表
不陸整正工(M40-0) 全仕上り厚40mm 1層施工	18	m 2			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1L					第0004号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理 1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超100mm以下)	18	m 2			第0 -0006号施工単価表
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚350mm	1.8	m 2			第0 -0007号施工単価表
計	1	式			

基層（車道・路肩部） Y0I24212A1N					第0005号工種明細書
基層（PK-3） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	29	m 2			第0 -0008号施工単価表
基層（PK-4） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	18	m 2			第0 -0009号施工単価表
計	1	式			

表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0006号工種明細書
表層（PK-3） 1層当り平均仕上り厚50mm以下 平均仕上り厚50mm	180	m 2			第0 -0010号施工単価表
表層（PK-4） 1層当り平均仕上り厚50mm以下 平均仕上り厚50mm	39	m 2			第0 -0011号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（歩道部） Y0124212AIT					第0007号工種明細書
表層（PK-3） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	27	m ²			第0-0012号施工単価表
計	1	式			

排水性舗装・表層（車道・路肩部） Y012425WA2P					第0008号工種明細書
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上り厚50mm	8	m ²			第0-0013号施工単価表
計	1	式			

コンクリート舗装 Y012421343C					第0009号工種明細書
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	7	m ²			第0-0014号施工単価表
コンクリート舗装工（材料） 平均舗設厚0.1m アスファルト中間層 なし	7	m ²			第0-0015号施工単価表
溶接金網 D6 150×150	7	m ²			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 Y0I3320043T					第0010号工種明細書
区画線設置 (白) 溶融式 (手動) 実線 15 cm	25	m			第0 -0016号施工単価表
区画線設置 (白) 溶融式 (手動) 実線 45 cm	2	m			第0 -0017号施工単価表
区画線設置 (黄) 溶融式 (手動) 実線 15 cm	6	m			第0 -0018号施工単価表
区画線設置 (黄) 溶融式 (手動) 実線 15 cm	3	m			第0 -0019号施工単価表
計	1	式			

舗装版切断 Y0R60201A6E					第0011号工種明細書
As舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	156	m			第0 -0020号施工単価表
As舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	12	m			第0 -0021号施工単価表
Co舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	3	m			第0 -0022号施工単価表
計	1	式			

舗装版破碎 Y0R60201A6G					第0012号工種明細書
Co舗装版破碎(障害なし)	3	m ²			第0 -0023号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
As舗装版破碎(障害なし)					
	257	m 2			第0 -0024号施工単価表
計	1	式			

濁水運搬処分 Y4900					第0013号工種明細書
As濁水運搬					
	1	台			第0 -0025号施工単価表
Co濁水運搬					
	1	台			第0 -0027号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水 (アスファルト舗装切断)					
	0.33	m 3			
建設汚泥処分費 舗装濁水 (コンクリート舗装切断)					
	0.01	m 3			
計	1	式			

殻運搬 Y0R60214A0K					第0014号工種明細書
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)					
	16	m 3			第0 -0028号施工単価表
Co殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)					
	0.3	m 3			第0 -0029号施工単価表
処分費 As塊					
	16	m 3			
処分費 無筋Co塊					
	0.3	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

交通誘導警備員						第0015号工種明細書
Y9R61221001						
交通誘導警備員B						
			人・日			第0 -0030号施工単価表
計						
		1	式			

掘削						第0016号工種明細書
Y011Y200A00						
掘削 土砂 小規模(標準以外)						
		1.4	m3			第0 -0031号施工単価表
計						
		1	式			

土砂等運搬						第0017号工種明細書
Y011Y200A01						
土砂等運搬 小規模 バックホウ						
		1.4	m3			第0 -0032号施工単価表
残土処分費						
		2.2	t			
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 Y0I24211437					第0018号工種明細書
不陸整正工(RC40-0) 全仕上り厚40mm 1層施工	8	m ²			第0-0033号施工単価表
不陸整正工(M40-0) 全仕上り厚40mm 1層施工	24	m ²			第0-0034号施工単価表
計	1	式			

上層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1L					第0019号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)	24	m ²			第0-0035号施工単価表
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚350mm	4	m ²			第0-0036号施工単価表
計	1	式			

基層（車道・路肩部） Y0I24212A1N					第0020号工種明細書
基層（PK-4） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	24	m ²			第0-0037号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） Y0124212A1S					第0021号工種明細書
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上り厚50mm	24	m ²			第0-0038号施工単価表
計	1	式			

表層（歩道部） Y0124212A1T					第0022号工種明細書
表層（PK-3） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	8	m ²			第0-0039号施工単価表
計	1	式			

溶融式区画線 Y013320043T					第0023号工種明細書
区画線設置（白） 溶融式（手動） 実線 15cm	10	m			第0-0040号施工単価表
区画線設置（白） 溶融式（手動） セブラ 45cm	2	m			第0-0041号施工単価表
高視認性区画線設置（黄） リブ式（溶融式）実線 15cm 供用区間	5	m			第0-0042号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 YOR60201A6E					第0024号工種明細書
As舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			第0 - 0043号施工単価表
As舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	15	m			第0 - 0044号施工単価表
計	1	式			

舗装版破碎 YOR60201A6G					第0025号工種明細書
As舗装版破碎(障害なし)	32	m 2			第0 - 0045号施工単価表
計	1	式			

殻運搬 YOR60214A0K					第0026号工種明細書
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	5	m 3			第0 - 0046号施工単価表
処分費 As塊	5	m 3			
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZAI01							第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り
土砂		小規模(標準以外)					
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次				小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次			MA125
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =8 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) 豪雪割増 工種条件と同じ				
*****				*****			*****
SZAI05							第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り
土砂等運搬		バックホ					
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			MA401
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 土砂等発生現場		=2	小規模	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 3.5km以下 豪雪割増 工種条件と同じ					
B 積込機種・規格		=6	バックホ						
C 土質		=1							
D DID区間の有無		=2							
E 運搬距離		=9							
F 豪雪割増		=1							
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZD010		不陸整正工(M30-0)				単価表		第0 -0003号施工単価	
全仕上り厚3 0mm		1層施工						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒調碎石（30-0） M－3 0				再生粒度調整碎石 RM－3 0			T9A121		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
備 考									
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				金額計上なし EP001	
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=30 =1 =5 =1 =1		全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調砕石(30-0) 豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ			
*****		*****		*****		*****		*****	
SZD010		不陸整正工(RC40-0)		単価表				第0 -0004号施工単価 1 m 2 当り	
全仕上り厚 4 0 mm 機械構成比：		1層施工 労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				MA13E	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				KQ870	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40				再生粒度調整碎石 RM-30			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=40 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD010		不陸整正工(M40-0)				単価表		第0 -0005号施工単価 1 m2 当り	
全仕上り厚40mm 機械構成比：		1層施工 労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		

単価表

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手(特殊)				運転手(特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒度調整碎石 (40-0) M-40				再生粒度調整碎石 RM-30			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=40 =1 =6 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調碎石(40-0) 豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表					
瀝青安定処理 機械構成比：		1.4m未満(1層)		当平均仕上厚50mm		超100mm以下)		標準単価：	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生瀝青安定処理路盤材				アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（40）				TG162	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=1	瀝青安定処理材						
B 平均幅員		=2	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超100mm以下)						
C 1層当り平均仕上り厚(mm)		=100	1層当り平均仕上り厚(mm)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
G 材料(瀝青安定処理材)		=11	再生瀝青安定処理路盤材						
I 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
K アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表		第0 -0007号施工単価			
機械構成比：		全仕上り厚350mm	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m2 当り		
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			MC20P		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒度調整碎石 (40-0) M-40				再生粒度調整碎石 RM-40			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=2	粒度調整碎石・路盤材 (各種)						
D 全仕上り厚(mm)		=350	全仕上り厚(mm)						
E 施工区分		=3	3層施工						
H 材料(粒度調整碎石)		=6	粒調碎石(40-0)						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD021									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			平均仕上り厚 50mm						
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：		
労務構成比：							第0 -0008号施工単価		
							1 m2 当り		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			MC246		
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20）				再生アスファルト混合物 粗粒度（20）			TG142		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=12	再生粗粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD021									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚	5 0 mm				第0 -0009号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			MC246		
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕			MC274		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（2 0）				再生アスファルト混合物 粗粒度（2 0）			TG142		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			TG404		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=12	再生粗粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023									
表層 (PK-3)				単価表			第0 -0010号施工単価		
1層当り平均仕上り厚50mm以下		平均仕上り厚	5 0 mm				1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			MC246		
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)			TG146		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023		表層 (PK-4)		平均仕上り厚 50 mm		単価表		第0 -0011号施工単価	
1層当り平均仕上り厚50mm以下		機械構成比：		労務構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（20）				TG146	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				TG404	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	
小計		小計		小計		小計		小計	
A 平均幅員	=1	B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	C 標準締固め後密度	=1	D 瀝青材料種類	=1	E 材料	=13
F 瀝青材料種類	=1	G アスファルト混合物小型車割増	=1	H アスファルト混合物夜間割増	=1	I 豪雪割増	=1	J 費用の内訳	=1

SZD027 表層 (PK-3)					単価表				
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚30mm		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	
振動コンパクタ [前進型]		振動コンパクタ [前進型]		振動コンパクタ [前進型]		振動コンパクタ [前進型]		振動コンパクタ [前進型]	
その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)	
特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員	
普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員	
土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役	
その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)			TG146		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員 B 1層当り平均仕上り厚(mm) C 標準締固め後密度 D 瀝青材料種類 E 材料 F 瀝青材料種類		=1 =30 =1 =2 =13 =2	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.20t/m3 プライムコート 再生密粒度(13) プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増 H アスファルト混合物夜間割増 I 豪雪割増 J 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

SZD041		排水性舗装・表層（車道・路肩部）				単価表		第0 -0013号施工単価	
1.4m未満 機械構成比：		平均仕上り厚50mm	材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：	1 m2 当り		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]			MC246		
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
							金額計上なし		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）				アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）			TG184		
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR（ゴム入り）				ゴム入りアスファルト乳剤 PKR			TG408		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
							金額計上なし		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均施工幅員		=1	1.4m未満						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 導水パイプの設置		=1	導水パイプの設置あり						
E 標準締固め後密度		=1	2.00t/m3						
F 瀝青材料の有無		=1	瀝青材料あり						
G 材料		=2	ポーラスアスファルト混合物(13)						

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） SD052 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	100	m ²			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 舗装区分 C 平均舗設厚（A＝2時選択） F 豪雪割増 G RTC低騒音対策	=2 =2 =1 =2	人力舗設 平均舗設厚 20cm未満 豪雪割増 工種条件と同じ 低騒音対策なし			

コンクリート舗装工（材料） SD054 平均舗設厚0.1m アスファルト中間層 なし	100	m ²			第0 -0015号施工
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB	10.400	m ³			TC526
生コンクリート小型車割増額	10.400	m ³			TC908
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			TG402

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋金網 D6 150×150	0.000	m2			TB134
鉄筋金網 D13 200×200	0.000	t			TB174
異形棒鋼 SD295 D13	0.000	t			TA154
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 平均舗設厚（m） B アスファルト中間層の有無 D 生コンクリート規格 E 生コンクリート小型車割増 F 生コンクリート夜間割増	=0.1 =2 =3 =2 =1	平均舗設厚（m） アスファルト中間層 なし 18-8-25(20)BB 小型車割増あり 夜間割増なし			
G 鉄網D6使用量（m2／100m2） H 鉄筋鉄網D13使用量 t／100m2 I 補強鉄筋D13使用量 t／100m2	=0 =0 =0	鉄網D6使用量（m2／100m2） 鉄筋鉄網D13使用量 t／100m2 補強鉄筋D13使用量 t／100m2			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置（白） SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0016号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 c m ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1. 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／k g） 0 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／k g） 全ての費用			

区画線設置（白） SG301 溶融式（手動） 実線 45 c m	1,000	m			第0 -0017号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線45 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	75.000	k g			TF967

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／kg） 0 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／kg） 全ての費用			

区画線設置（黄） SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0018号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	570.000	kg			TF951
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 黄鉛・フリー 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／kg） 0 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／kg） 全ての費用			

区画線設置（黄） SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0019号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄鉛・フリー	855.000	kg			TF951
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 黄鉛・フリー 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=2 =1 =1 =1 =1	排水性舗装に施工する場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／kg） 0 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	材 料 構 成 比	材 料 構 成 比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	備 考
SZD321 As舗装版切断		15cm以下							第0 -0020号施工単価
7スファルト舗装版 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音						コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448
その他(機械)						その他(機械)			EK009
特殊作業員						特殊作業員			RA005
土木一般世話役						土木一般世話役			RA125
普通作業員						普通作業員			RA010
その他(労務)						その他(労務)			ER009
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)						ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)			TSD05
ガソリン レギュラー (スタンド)						ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
その他(材料)						その他(材料)			EZ009
積算単価						積算単価			EP001
小計									
A 舗装版種別 B 7スファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1			7スファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	材 料 単 価	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単 価 (東京地区)	備 考
SZD321 As舗装版切断		15cmを超え30cm以下							第0 -0021号施工単価 1 m 当り
7スファルト舗装版 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音						コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC446
その他(機械)						その他(機械)			EK009
特殊作業員						特殊作業員			RA005
土木一般世話役						土木一般世話役			RA125
普通作業員						普通作業員			RA010
その他(労務)						その他(労務)			ER009
ブレード (コンクリートカッタ) 75cm (30インチ)						ブレード (コンクリートカッタ) 径30インチ (75cm)			TSD10
ブレード (コンクリートカッタ) 56cm (22インチ)						ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)			TSD06
ブレード (コンクリートカッタ) 径14インチ (35cm)						ブレード (コンクリートカッタ) 径14インチ			TSD03
ガソリン レギュラー (スタンド)						ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
その他(材料)						その他(材料)			EZ009
積算単価						積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考		
小計										
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =2 =1 =1	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用							
*****				*****		*****		*****		
SZD321 Co舗装版切断				単価表				第0 -0022号施工単価 1 m 当り		
コンクリート舗装版 機械構成比：		15cm以下 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				MC448		
その他(機械)				その他(機械)				EK009		
特殊作業員				特殊作業員				RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125		
普通作業員				普通作業員				RA010		
その他(労務)				その他(労務)				ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32		
その他(材料)				その他(材料)				EZ009		

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAI73									
As舗装版破碎(障害なし)						単価表		第0 -0024号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
1								m 2	
当り									
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次						小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		MA125	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1		豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
As濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0025号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0026号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=6.1 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0026号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 单 价 表

頁0-0048

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎	小規模土工) 工種条件と同じ		
B 積込工法区分	=4	機械積込			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 单 价 表

頁0-0051

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZAI01							第0 -0031号施工単価 1 m 3 当り		
土砂		小規模(標準以外)							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次				小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次			MA125		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =8 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZAI05							第0 -0032号施工単価 1 m 3 当り		
土砂等運搬		小規模							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			MA401		
運転手（一般）				運転手（一般）			R9B141		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=2 =6 =1 =2 =9 =1	小規模 バックホウ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 3.5km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZD010 不陸整正工(RC40-0)				単価表		第0 -0033号施工単価 1 m2 当り			
全仕上り厚40mm 機械構成比：		1層施工 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40				再生粒度調整碎石 RM-30			TCF04		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=40 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャー 豪雪割増 全ての費用	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャー 豪雪割増 全ての費用					
*****				*****			*****		
SZD010		不陸整正工(M40-0)				単価表		第0 -0034号施工単価 1 m 2 当り	
全仕上り厚 4 0 mm 機械構成比 :		1層施工 労務構成比 :	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 (40-0) M-40			再生粒度調整碎石 RM-30		TCD20
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		金額計上なし EP001
小計					
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=40 =1 =6 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調碎石(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

SZD009	上層路盤 (車道・路肩部)			単価表	
瀝青安定処理 機械構成比：	1.4m未満(1層)	当平均仕上厚50mm	超100mm以下)	第0 -0035号施工単価 1 m 2 当り	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		MC246
振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生瀝青安定処理路盤材				アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（40）			TG162		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=1	瀝青安定処理材						
B 平均幅員		=2	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超100mm以下)						
C 1層当り平均仕上り厚(mm)		=100	1層当り平均仕上り厚(mm)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
G 材料(瀝青安定処理材)		=11	再生瀝青安定処理路盤材						
I 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
K アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表				備考	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014		全仕上り厚350mm		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014				第0 -0036号施工単価 1 m2 当り	
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料				KQ510	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ617	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				R9B131	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
粒度調整碎石（40-0） M-40				再生粒度調整碎石 RM-40				TCD20	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=2	粒度調整碎石・路盤材（各種）						
D 全仕上り厚(mm)		=350	全仕上り厚(mm)						
E 施工区分		=3	3層施工						
H 材料(粒度調整碎石)		=6	粒調碎石(40-0)						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD021 基層（PK-4）				単価表			第0 -0037号施工単価		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm				市場単価構成比：			1 m 2 当り		
機械構成比：			材料構成比：				標準単価：		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			MC246		
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕			MC274		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20）				再生アスファルト混合物 粗粒度（20）			TG142		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			TG404		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=12	再生粗粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD041		排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0038号施工単価			
1.4m未満		平均仕上り厚50mm				1 m2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			MC246		
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕			MC274		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
その他(機械)			その他(機械)		EK009				
					金額計上なし				
特殊作業員			特殊作業員		R9B001				
普通作業員			普通作業員		R9B011				
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）			アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）		TG184				
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR（ゴム入り）			ゴム入りアスファルト乳剤 PKR		TG408				
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32				
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24				
その他(材料)			その他(材料)		EZ009				
					金額計上なし				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 平均施工幅員	=1	1.4m未満							
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)							
C 導水パイプの設置	=1	導水パイプの設置あり							
E 標準締固め後密度	=1	2.00t/m3							
F 瀝青材料の有無	=1	瀝青材料あり							
G 材料	=2	ポーラスアスファルト混合物(13)							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備 考	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)					
H 瀝青材料の規格		=1	タックコート PKR	(ゴム入り)							
I アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし								
J アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり								
K 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ							
L 砂散布の有無		=1	有り								
M 瀝青材の有無		=1	有り								

当り

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（白） SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0040号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR079
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	855.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=2 =1 =2 =1 =1	排水性舗装に施工する場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（白） SG301 溶融式（手動） ゼブラ 45cm	1,000	m			第0 -0041号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR145
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	2,550.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=2 =1 =2 =1 =1	排水性舗装に施工する場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高視認性区画線設置（黄） SG313 リブ式（溶融式）実線 15cm 供用区間	1,000	m			第0 -0042号施工
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR979
塗料	901.000	kg			TF100
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
プライマー	25.000	kg			TF004
軽油 パトロール給油		L			TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（リブ式） D 塗料使用量（kg/1000m） E ガラスビーズ規格 F ガラスビーズR3301使用量 kg/千m	=1 =1 =901 =1 =75	リブ式（溶融式） 実線 15cm 塗料使用量（kg/1000m） JIS R3301 1号のみ ガラスビーズR3301使用量 kg/千m			
H プライマー使用量（kg/1000m） I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=25 =1 =2 =1 =1	プライマー使用量（kg/1000m） 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O プライマー単価（円/kg） P 費用の内訳	= = =1	塗料単価（円/kg） プライマー単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD321 As舗装版切断						単価表		第0 -0043号施工単価	
7スファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				MC448	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別 B 7スファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	7スファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	材 料 単 価	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単 価 (東京地区)	備 考
SZD321 As舗装版切断		75cmを超え30cm以下							第0 -0044号施工単価 1 m 当り
舗装版 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音						コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC446
その他(機械)						その他(機械)			EK009
特殊作業員						特殊作業員			R9B001
土木一般世話役						土木一般世話役			R9B241
普通作業員						普通作業員			R9B011
その他(労務)						その他(労務)			ER009
ブレード (コンクリートカッタ) 75cm (30インチ)						ブレード (コンクリートカッタ) 径30インチ (75cm)			TSD10
ブレード (コンクリートカッタ) 56cm (22インチ)						ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)			TSD06
ブレード (コンクリートカッタ) 径14インチ (35cm)						ブレード (コンクリートカッタ) 径14インチ			TSD03
ガソリン レギュラー (スタンド)						ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
その他(材料)						その他(材料)			EZ009
積算単価						積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	備 考
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)		
小計						
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =2 =1 =1	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

SZA173	As舗装版破碎(障害なし)			単価表		
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0045号施工単価 1 m 2 当り	
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次			小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		MA125	
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 豪雪割増 B 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

SZA961	As殻運搬			単価表		
舗装版破碎 機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0046号施工単価 1 m 3 当り	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		MA401	

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 单 价 表

頁0-0070

当り

[illegible]