

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 市道舗装事業

河川路線名 市道 国玉蓬沢線 外

工事場所名 甲府市 蓬沢町 地内 外

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	市道舗装工事 (R 8 - 4) (余フ)								
							建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 蓬沢町 地内 外								
河川名、路線名等	市道 国玉蓬沢線 外								
事 業 名	市道舗装事業								
設計請負工事費 (消費税込み)				変更による増減額					
設計工事価格 (消費税抜き)				変更による増減額					
請負工事費 (消費税込み)				変更による増減額					
工事価格 (消費税抜き)				変更による増減額					
最終請負工事費 (消費税込み)				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=280.9m 表層工(再生密粒度ASC t=50mm) A=1346m2 区画線工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 1号箇所					
舗装		1 式			
舗装工		1 式			
舗装打換え工		1 式			
舗装版切断	5	m			第0001号工種明細書
舗装版破砕	960	m 2			第0002号工種明細書
不陸整正	957	m 2			第0003号工種明細書
表層	957	m 2			第0004号工種明細書
運搬処理工		1 式			
殻運搬処理	1	式			第0005号工種明細書
濁水処理 舗装版濁水	1	式			第0006号工種明細書
区画線工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					
		1 式			
溶融式区画線 実線、白、W=15cm					
	410	m			第0007号工種明細書
溶融式区画線 実線、黄、W=15cm					
	3	m			第0008号工種明細書
溶融式区画線 ゼブラ、白、W=45cm					
	2	m			第0009号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0010号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 2号箇所					
舗装		1 式			
舗装工		1 式			
舗装打換え工		1 式			
舗装版切断	12	m			第0011号工種明細書
舗装版破砕（急速施工）	389	m 2			第0012号工種明細書
不陸整正	141	m 2			第0013号工種明細書
上層路盤	248	m 2			第0014号工種明細書
表層	389	m 2			第0015号工種明細書
運搬処理工		1 式			
殻運搬処理	1	式			第0016号工種明細書
濁水運搬処理 舗装版濁水	1	式			第0017号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工		1 式			
区画線工		1 式			
溶融式区画線 実線、白、W=15cm	200	m			第0018号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0019号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
準備費		1 式			
準備費		1 式			
準備費		1 式			
基準点復元工	1	点			第0020号工種明細書
共通仮設費（率分）		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 YOR39201485					第0001号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0001号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
舗装版破碎 YOR39201486					第0002号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0002号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
不陸整正 YOR39201510					第0003号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	1	m 2			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
表層 YOR39201514					第0004号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m 2			第0 - 0004号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理 Y0R60214AOK					第0005号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	48	m 3			第0 -0005号施工単価表
処分費 As塊	48	m 3			
計	1	式			
*****					*****
濁水処理 Y0H092H0AOK					第0006号工種明細書
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.005	m 3			
計	1	式			
*****					*****
溶融式区画線 Y0I3320043T					第0007号工種明細書
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15 c m	1	m			第0 -0006号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
溶融式区画線 Y0I3320043T					第0008号工種明細書
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15 c m	1	m			第0 -0007号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m			
*****						*****
溶融式区画線						第0009号工種明細書
Y013320043T						
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 45cm						
		1	m			第0 -0008号施工単価表
計						
		1	m			
*****						*****
交通誘導警備員						第0010号工種明細書
Y9136221001						
交通誘導警備員 B						
			人・日			第0 -0009号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
舗装版切断						第0011号工種明細書
Y0R39201485						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
		1	m			第0 -0001号施工単価表
計						
		1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎（急速施工） YOR39201B26					第0012号工種明細書
直接掘削積込 舗装版のみの打換えの場合 掘削深さ40cm以下	1	m ²			第0-0010号施工単価表
計	1	m ²			

不陸整正 YOR39201510					第0013号工種明細書
不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧） 総施工量 1000m ² 未満 舗装版のみの打換えの場合	1	m ²			第0-0012号施工単価表
補足材 M-30	0.04	m ³			第0-0016号施工単価表
計	1	m ²			

上層路盤 YOR39201510					第0014号工種明細書
路盤の敷均し・転圧 総施工量 1000m ² 未満 舗装版のみの打換えの場合	1	m ²			第0-0017号施工単価表
計	1	m ²			

表層 YOR39201514					第0015号工種明細書
舗装の敷均し・転圧 総施工量 1000m ² 未満 舗装版のみの打換えの場合	1	m ²			第0-0018号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			

殻運搬処理 Y0R60214AOK						第0016号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		44	m 3			第0 -0005号施工単価表
処分費 As塊		44	m 3			
計		1	式			

濁水運搬処理 Y0H092H0AOK						第0017号工種明細書
濁水運搬		1	台			第0 -0020号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)		0.03	m 3			
計		1	式			

溶融式区画線 Y0I3320043T						第0018号工種明細書
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm		1	m			第0 -0006号施工単価表
計		1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0012

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備考		
SZD321 舗装版切断				舗装版切断				第0 -0001号施工単価	
アスファルト舗装版		15cm以下		アスファルト舗装版				1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				MC448	
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)				TSD05	
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン				TSX32	
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下					
E 豪雪割増		=1		工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311									
舗装版破碎									
アスファルト舗装版		障害等なし						第0 -0002号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				KQ049	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
軽油				軽油				TSX24	
バトロール給油				バトロール給油					
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD001									
不陸整正									
補足材料あり		28mm以上34mm未満						第0 -0003号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
モータグレーダ [土工用]				モータグレーダ [土工用]				MC20P	
排ガス 2 0 1 4				排ガス 2 0 1 4					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510				
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617				
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070				
普通作業員			普通作業員		RA010				
特殊作業員			特殊作業員		RA005				
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125				
粒調碎石 (30-0) M - 3 0			再生クラッシャラン R C - 4 0		T9A121				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=2 =6 =5 =1 =1	補足材料あり 28mm以上34mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ						

甲 府 市

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZD023									
3.0m超 機械構成比：		平均仕上り厚 5 0 mm 材料構成比：				市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料						アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687	
タイヤローラ賃料						タイヤローラ賃料		KQ617	
ロードローラ [マカダム] 賃料						ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510	
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
普通作業員						普通作業員		RA010	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)						アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		TG146	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用						アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		TG402	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	

施 工 単 価 表

前ページからの続き		当り							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA961				単価表			第0 -0005号施工単価		
舗装版破碎		機械	積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)			1	m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業		=3	舗装版破碎						
B 積込工法区分		=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0006号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0007号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	570.000	kg			TF951
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ 45cm	1,000	m			第0 -0008号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0009号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
直接掘削積込 SD451 舗装版のみの打換えの場合 掘削深さ40cm以下	100	m ²			第0 -0010号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）		日			SX060 第0-0011号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m 2			
A 施工範囲 B 舗装版厚 + 路盤及び路床の掘削深さ C すりつけ作業の有無	=2 =1 =2	舗装版のみの打換えの場合 掘削深さ40cm以下 すりつけ作業なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1	日			第0 -0011号施工
バックホウ〔クローラ型〕賃料 超低騒音・排ガス3次		日			KQ0H1
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=2 =7 =1.24 =0.65 =24	クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型3次基準） バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧） SD456 総施工量 1000m2未満 舗装版のみの打換えの場合	100	m 2			第0 -0012号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）		日			SX030 第0-0013号施工単価表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型2次基準		日			SX565 第0-0014号施工単価表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型2次基準		日			SX585 第0-0015号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 総施工量 B 施工範囲 C すりつけ作業の有無 D 豪雪割増	=1 =2 =2 =1	総施工量 1000m ² 未満 舗装版のみの打換えの場合 すりつけ作業なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1	日			第0-0013号施工
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・3次		供用日			MA139
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準 = 省略） E 豪雪割増	=4 =6 =1 =0 =1	クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型 3 次基準） 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準 = 省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日 / 日） G 特殊運転手（人 / 日） H 軽油（L / 日）	=1.14 =0.58 =7	小型バックホウ（供用日 / 日） 特殊運転手（人 / 日） 軽油（L / 日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
タイヤローラ運転 SX565 排出ガス対策型 2 次基準	1	日			第0 -0014号施工
タイヤローラ賃料 排ガス 2 次		供用日			KQ626
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C タイヤローラ（供用日 / 日） D 特殊運転手（人 / 日） E 軽油（L / 日）	=2 =3 =1.34 =1 =34	排出ガス対策型 2 次基準 タイヤローラ（供用日 / 日） 特殊運転手（人 / 日） 軽油（L / 日）			

施 工 单 价 表

頁0-0025

当り

[illegible]

甲 府 市

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤の敷均し・転圧 SD455 総施工量 1 0 0 0 m 2 未満 舗装版のみの打換えの場合	100	m 2			第0 -0017号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
粒調碎石 (30-0) M - 3 0	12.700	m 3			T9A121
小型バックホウ運転 クローラ型 超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)		日			SX030 第0-0013号施工単価表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型 2 次基準		日			SX565 第0-0014号施工単価表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型 2 次基準		日			SX585 第0-0015号施工単価表
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
計	100	m 2			
小計	1	m 2			
A 総施工量 B 施工範囲 C 層数 (層) D 路盤材規格 E 路盤厚さ (c m)	=1 =2 =1 =5 =10	総施工量 1 0 0 0 m 2 未満 舗装版のみの打換えの場合 層数 (層) 粒調碎石 (30-0) 路盤厚さ (c m)			
F すりつけ作業の有無 H 豪雪割増	=2 =1	すりつけ作業なし 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装の敷均し・転圧 SD457 総施工量 1 0 0 0 m ² 未満 舗装版のみの打換えの場合	100	m ²			第0 -0018号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	12.305	t			TG146
タイヤローラ運転 排出ガス対策型 2 次基準		日			SX565 第0-0014号施工単価表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型 2 次基準		日			SX585 第0-0015号施工単価表
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型 排出ガス対策型 3 次基準		日			SX652 第0-0019号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 総施工量 B 施工範囲 C アスファルト混合物規格 D 締固め後密度（t / m ³ ）標準 = 省略 E 層数（層）	=1 =2 =13 =0 =1	総施工量 1 0 0 0 m ² 未満 舗装版のみの打換えの場合 再生密粒度(13) 締固め後密度（t / m ³ ）標準 = 省略 層数（層）			
F 舗装厚さ（cm） G すりつけ作業の有無 H アスファルト混合物小型車割増 I アスファルト混合物夜間割増 J アスファルト混合物単価（円 / t）	=5 =2 =1 =1 =	舗装厚さ（cm） すりつけ作業なし 小型車割増なし 夜間割増なし アスファルト混合物単価（円 / t）			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ運転 SX652 ホイール型 排出ガス対策型 3 次基準	1	日			第0 -0019号施工
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 排ガス 3 次		供用日			KQ690
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C アスファルトフィニッシャ (供用日 / 日) D 特殊運転手 (人 / 日) E 軽油 (L / 日)	=1 =4 =1.11 =0.68 =38	ホイール型 排出ガス対策型 3 次基準 アスファルトフィニッシャ (供用日 / 日) 特殊運転手 (人 / 日) 軽油 (L / 日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0020号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0021号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離 (k m) D 豪雪割増	=6.7 =1	運搬距離 (k m) 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0021号施工
トラック [普通型]		時間			MA422
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間 (標準 = 省略) C 豪雪割増 D 一般運転手 (人 / h) 標準 = 省略 E 軽油 (L / h) 標準 = 省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人 / h) 標準 = 省略 軽油 (L / h) 標準 = 省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
基準点復元工 S9216	35	点			第0 -0022号施工
測量主任技師		人			RA727
測量技師		人			RA732
測量技師		人			RA730
測量技師補		人			RA737

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補		人			RA735
測量助手		人			RA742
測量助手		人			RA740
機械経費		%			#01
通信運搬費		%			#01
材料費		%			#01
精度管理費		%			#02
計	35	点			
小計	1	点			
A 作業計画の計上 B 選定の計上 C 伐採の計上 D 観測の計上 E 計算整理の計上	=2 =2 =2 =1 =1	計上しない 計上しない 計上しない 計上する 計上する			
F 地域区分 G 地形区分 H 安全費の有無	=4 =1 =1	都市近郊 平地 計上しない			