

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 施設整備事業

河川路線名 甲府市地方卸売市場

工事場所名 甲府市 国母六丁目 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	市場青果棟西側アスファルト舗装整備工事（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 国母六丁目 地内								
河川名、路線名等	甲府市地方卸売市場								
事 業 名	施設整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	舗装工 1号箇所 A=341.97㎡ (切削ホーロー A=301.74㎡、打ち換え A=40.23㎡) 2号箇所 A=206.54㎡ (打ち換え A=206.54㎡) 3号箇所 A=307.51㎡ (打ち換え A=307.51㎡) 4号箇所 A=120.32㎡ (切削ホーロー A=110.89㎡、打ち換え A=9.43㎡) 排水路工 横断用勾配可変側溝 (300*300*2000) L=28.25m、分岐柵 (300*300*600) 1基 区画線工 実線 (白線) L=39.90m				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市基盤整備課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
舗装改修工		1式			
舗装工		1式			
舗装版切断工		1式			
舗装版切断	162	m			第0001号工種明細書
濁水運搬処理	1	式			第0002号工種明細書
舗装版撤去工		1式			
舗装版破碎	564	m2			第0003号工種明細書
殻運搬・処分	72	m3			第0004号工種明細書
道路土工		式			
掘削	30	m3			第0005号工種明細書
残土処理（道路土工）	30	m3			第0006号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工（1号、4号箇所）					
		1式			
切削オーバーレイ					
	413	m2			第0007号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）					
	50	m2			第0008号工種明細書
基層（車道・路肩部）					
	50	m2			第0009号工種明細書
表層（車道・路肩部）					
	50	m2			第0010号工種明細書
アスファルト舗装工（2号、3号箇所）					
		1式			
基層					
	514	m2			第0011号工種明細書
表層（車道・路肩部）					
	514	m2			第0012号工種明細書
排水路工					
		1式			
作業土工					
		1式			
床掘り					
	10	m3			第0013号工種明細書
埋戻し					
	10	m3			第0014号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理（作業土工）					
	10	m 3			第0015号工種明細書
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し（無筋）					
	4	m 3			第0016号工種明細書
コンクリート構造物取壊し（鉄筋）					
	1	m 3			第0017号工種明細書
舗装版切断					
	115	m			第0018号工種明細書
舗装版破碎 標準					
	173	m 2			第0019号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬処理(1)無筋Co殻					
	4	m 3			第0020号工種明細書
殻運搬処理(2)鉄筋Co殻					
	1	m 3			第0021号工種明細書
殻運搬処理(3)As舗装殻					
	13	m 3			第0022号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0023号工種明細書
横断用勾配可変側溝工					
	28	m			第0024号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分岐柵工					
		1 式			
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下					
	1	基			第0 -0030号施工単価表
プレキャスト集水柵（材料費）					
	1	基			第0 -0031号施工単価表
コンクリート基礎版 分岐柵用 600*600 t=100					
	1	個			
アスファルト舗装工					
		1 式			
切削オーバーレイ【南側】					
	58	m 2			第0025号工種明細書
不陸整正【南側、北側】					
	102	m 2			第0026号工種明細書
基層【南側、北側】					
	113	m 2			第0027号工種明細書
表層【南側、北側】					
	113	m 2			第0028号工種明細書
表層（仮復旧）					
	17	m 2			第0029号工種明細書
区画線工					
		1 式			
区画線工					
		1 式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線					
	40	m			第0030号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0031号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
		1式			
貨物自動車による運搬（1車1回） 有料道路利用料は必要に応じて別途計上					
	1	台			第0 -0035号施工単価表
貨物自動車による運搬（1車1回） 有料道路利用料は必要に応じて別途計上					
	1	台			第0 -0035号施工単価表
技術管理費					
		1式			
土質調査					
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※純工事費※※										
現場管理費										
				1式						
※※工事原価※※										
一般管理費等										
				1式						
契約保証費										
				1式						
※※一般管理費等計※※										
※※工事価格※※										
※※工事価格計※※										
消費税・地方消費税額										
				1式						
※※設計請負工事費※※										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 Y0012200A6E					第0001号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0001号施工単価表
計	1	m			

濁水運搬処理 Y00122165GA					第0002号工種明細書
トラック2tによる公園外への運搬	1	台			第0 -0002号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.4	m 3			
計	1	式			

舗装版破碎 Y000921DA6G					第0003号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0004号施工単価表
計	1	m 2			

殻運搬・処分 Y0001207A0K					第0004号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m 3			第0 -0005号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 As塊					
	1	m 3			
計	1	m 3			

掘削 Y0000200A00					第0005号工種明細書
掘削 土砂 オープンカット	1	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	m 3			

残土処理（道路土工） Y0000200A01					第0006号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 -0007号施工単価表
計	1	m 3			

切削オーバーレイ Y0R2Z2FY59Q					第0007号工種明細書
切削オーバーレイ 7 cmを超え12 cm以下 二層 段差すりつけなし	1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） Y0008212A1L					第0008号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超100mm以下)	1	m 2			第0 -0014号施工単価表
不陸整正 補足材料なし	1	m 2			第0 -0015号施工単価表
計	1	m 2			

基層（車道・路肩部） Y0008212A1N					第0009号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m 2			第0 -0016号施工単価表
計	1	m 2			

表層（車道・路肩部） Y0008212A1S					第0010号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m 2			第0 -0017号施工単価表
計	1	m 2			

基層 Y0008212A1L					第0011号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m 2			第0 -0018号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材料なし	1	m 2			第0 -0015号施工単価表
計	1	m 2			

表層（車道・路肩部） Y0008212A1S					第0012号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m 2			第0 -0017号施工単価表
計	1	m 2			

床掘り Y000220B40R					第0013号工種明細書
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m 3			第0 -0019号施工単価表
計	1	m3			

埋戻し Y000220B5F2					第0014号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m 3			第0 -0020号施工単価表
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40	1.33	m 3			
計	1	m3			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理（作業土工） Y0000200A01					第0015号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホウ	1	m3			第0 -0007号施工単価表
計	1	m3			

コンクリート構造物取壊し（無筋） Y0H0921D43Y					第0016号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m3			第0 -0021号施工単価表
計	1	m3			

コンクリート構造物取壊し（鉄筋） Y0H0921D43Y					第0017号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m3			第0 -0022号施工単価表
計	1	m3			

舗装版切断 Y0012200A6E					第0018号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0001号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0019号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0023号施工単価表
計	1	m 2			

殻運搬処理(1)無筋Co殻 Y0H092H0A0L					第0020号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0024号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

殻運搬処理(2)鉄筋Co殻 Y0H092H0A0L					第0021号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0025号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理(3)As舗装殻 Y0H092H0A0L					第0022号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0026号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			

濁水運搬処理 Y0H092H0A0L					第0023号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0027号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	0.1	m 3			
計	1	式			

横断用勾配可変側溝工 Y000821543H					第0024号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*300*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0029号施工単価表
コンクリート基礎版 300用 560*2000 t=100	0.5	個			
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削オーバーレイ【南側】 Y0R2Z2FY59Q					第0025号工種明細書
切削オーバーレイ 7 c mを超え1 2 c m以下 二層 段差すりつけなし	1	m 2			第0 - 0008号施工単価表
計	1	m 2			

不陸整正【南側、北側】 Y0008211437					第0026号工種明細書
不陸整正 補足材料なし	1	m 2			第0 - 0015号施工単価表
計	1	m 2			

基層【南側、北側】 Y000821241N					第0027号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚5 0 mm	1	m 2			第0 - 0018号施工単価表
計	1	m 2			

表層【南側、北側】 Y000821241S					第0028号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚5 0 mm	1	m 2			第0 - 0017号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（仮復旧） Y0I24212A1S					第0029号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	1	m ²			第0-0032号施工単価表
計	1	m ²			

溶融式区画線 Y0I3320043T					第0030号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm	1	m			第0-0033号施工単価表
計	1	m			

交通誘導警備員 Y9I36221001					第0031号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0-0034号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD321 舗装版切断						単価表		第0 -0001号施工単価	
7スファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				MC448	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別 B 7スファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	7スファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2tによる公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0002号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0003号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=4.1 =2	運搬距離（km） 豪雪割増なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0003号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =2 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増なし 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZD311									
舗装版破碎						単価表			
アスファルト舗装版		障害等なし						第0 -0004号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリート圧砕装置 [大割機]						コンクリート圧砕装置 [大割機]		MC345	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料						バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		KQ049	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版					
B 障害等の有無		=1		障害等なし					
C 騒音振動対策		=2		騒音振動対策必要					
D 舗装版厚		=1		15cm以下					
F 積込作業の有無		=1		積込作業あり					
G 豪雪割増		=2		豪雪割増なし					
H 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =2 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

土砂 機械構成比： 労務構成比：		オープンカット	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り
バックホウ（クローラ型） [標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ（クローラ型） [標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA234
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土質		=1	土砂	工種条件と同じ					
B 施工方法		=1	オープンカット						
C 押土の有無		=2	押土なし						
D 障害の有無		=1	障害なし						
E 施工数量		=3	5,000m3未満						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増						
*****		*****	*****	*****		*****		*****	
土砂等運搬				単価表				第0 -0007号施工単価	
標準		バックホ	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m3 当り	
機械構成比：		労務構成比：							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土砂等発生現場		=1	標準	工種条件と同じ					
B 積込機種・規格		=3	バックホ						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=2	DID区間あり						
E 運搬距離		=16	7.0km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増						

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削オーバーレイ SD415 7 c mを超え1 2 c m以下 二層 段差すりつけなし	100	m ²			第0 -0008号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度(13)(20) 一層目	12.573	t			T9A173
再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (2 0) 二層目	12.573	t			TG142
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 一層目		L			TG404
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 二層目		L			TG404
路面切削機運転 ホイール・廃材積込・排ガス3次		日			SX710 第0-0009号施工単価表
路面清掃車運転 ブラシ・四輪式・路面切削用		日			SX690 第0-0010号施工単価表
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排2 0 1 4		日			SX650 第0-0011号施工単価表
ロードローラ運転 マカダム 超低騒音 (排出ガス対策型2 0 1 4年規制)		日			SX540 第0-0012号施工単価表
タイヤローラ運転 普通型 超低騒音 (排出ガス対策型2 0 1 4年規制)		日			SX560 第0-0013号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 平均切削深さ B 即日舗設層数 C 段差すりつけ作業区分 D 一層目の舗装厚（cm） E 二層目の舗装厚（cm）	=2 =2 =1 =5 =5	7 cmを超え12 cm以下 二層 段差すりつけなし 一層目の舗装厚（cm） 二層目の舗装厚（cm）			
F 一層目のアスファルト混合物規格 G 二層目のアスファルト混合物規格 H 一層目の締固め後密度（t/m ³ ）標準=省=2.35 I 二層目の締固め後密度（t/m ³ ）標準=省=2.35 J 一層目の瀝青材料の種類	=8 =12 標準=省=2.35 標準=省=2.35 =1	密粒度(20)改質Ⅱ型 再生粗粒度(20) 一層目の締固め後密度（t/m ³ ）標準=省 二層目の締固め後密度（t/m ³ ）標準=省 タックコート			
L 二層目の瀝青材料の種類 N アスファルト混合物小型車割増 O アスファルト混合物夜間割増 T 豪雪割増	=1 =1 =1 =2	タックコート 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
路面切削機運転 SX710 ホイール・廃材積込・排ガス3次	1	日			第0 -0009号施工
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次		供用日			MC554
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費	1	式			#99
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 路面切削機（供用日／日） E 特殊運転手（人／日）	=3 =0 =2 =1.28 =1	ホイール・廃材種 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増なし 路面切削機（供用日／日） 特殊運転手（人／日）	込・排ガス3次		
F 軽油（L／日）	=207	軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
路面清掃車運転 SX690 ブラシ・四輪式・路面切削用	1	日			第0 -0010号施工
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削用〕		供用日			MC494
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 路面清掃車（供用日／日） E 一般運転手（人／日）	=3 =0 =2 =1.15 =1	ブラシ・四輪式・路面切削用 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増なし 路面清掃車（供用日／日） 一般運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=38	軽油（L／日）			

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ運転 SX650 ホイール型・排2014	1	日			第0 -0011号施工
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2014		供用日			MC39Q
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 供用日当運転時間 (標準=省略) C 豪雪割増 D アスファルトフィニッシャ (供用日/日) E 特殊運転手 (人/日)	=15 =0 =2 =1.41 =1	ホイール型・排2014 供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増なし アスファルトフィニッシャ (供用日/日) 特殊運転手 (人/日)			
F 軽油 (L/日)	=65	軽油 (L/日)			

ロードローラ運転 SX540 マカダム 超低騒音 (排出ガス対策型2014年規制)	1	日			第0 -0012号施工
ロードローラ [マカダム] 排ガス2014		供用日			MC224
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 供用日当運転時間（標準＝省略） D 豪雪割増 E ロードローラ（供用日／日）	=1 =12 =0 =2 =1.28	マカダム 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増なし ロードローラ（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日） G 軽油（L／日）	=1 =32	特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
タイヤローラ運転 SX560 普通型 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1	日			第0 -0013号施工
タイヤローラ〔普通型〕 排ガス2014		供用日			MC240
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 供用日当運転時間（標準＝省略） D 豪雪割増 E タイヤローラ（供用日／日）	=4 =12 =0 =2 =1.41	普通型 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増なし タイヤローラ（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日） G 軽油（L／日）	=1 =25	特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
上層路盤（車道・路肩部）									
SZD009	1.4m未満(1層)	当平均仕上厚50mm	超100mm以下)						
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				MC246	
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生瀝青安定処理路盤材				アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（40）				TG162	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	備 考
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	EP001
小計									
A 材料	=1	瀝青安定処理材							
B 平均幅員	=2	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超100mm以下)							
C 1層当り平均仕上り厚(mm)	=100	1層当り平均仕上り厚(mm)							
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート							
G 材料(瀝青安定処理材)	=11	再生瀝青安定処理路盤材							
I 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3							
J アスファルト混合物小型車割増	=1	小型車割増なし							
K アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし							
L 豪雪割増	=2	豪雪割増なし							
M 費用の内訳	=1	全ての費用							

SZD001									
不陸整正									
補足材料なし									
機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
モータグレーダ〔土工用〕		モータグレーダ〔土工用〕		モータグレーダ〔土工用〕		モータグレーダ〔土工用〕		モータグレーダ〔土工用〕	MC20P
排ガス2014		排ガス2014		排ガス2014		排ガス2014		排ガス2014	
ロードローラ〔マカダム〕賃料		ロードローラ〔マカダム〕賃料		ロードローラ〔マカダム〕賃料		ロードローラ〔マカダム〕賃料		ロードローラ〔マカダム〕賃料	KQ510
タイヤローラ賃料		タイヤローラ賃料		タイヤローラ賃料		タイヤローラ賃料		タイヤローラ賃料	KQ617
運転手(特殊)		運転手(特殊)		運転手(特殊)		運転手(特殊)		運転手(特殊)	RA070
普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員	RA010
特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員	RA005
土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役	RA125

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1	補足材料なし 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZD021		基層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0016号施工単価			
3.0m超		平均仕上り厚 5 0 mm				1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20）				再生アスファルト混合物 粗粒度（20）			TG142		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			TG404		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超	平均仕上り厚(mm)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50							
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=12	再生粗粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=2	豪雪割増なし						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD023		表層（車道・路肩部）				単価表		第0 -0017号施工単価	
3.0m超		平均仕上り厚 50 mm						1 m2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ〔マカダム〕賃料			ロードローラ〔マカダム〕賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度(20)		T9A173
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		TG404
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=8	密粒度(20)改質Ⅱ型						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=2	豪雪割増なし						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD021		基層（車道・路肩部）		平均仕上り厚 5 0 mm		単価表		第0 -0018号施工単価	
3.0m超								1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20)				再生アスファルト混合物 粗粒度 (20)			TG142		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超	平均仕上り厚(mm)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=12	再生粗粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=2	豪雪割増なし						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZA161 床掘り				単価表			第0 -0019号施工単価		
土砂		平均施工幅1m	以上2m未満			1	m3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増		=1 =2 =1 =1 =1	土砂 平均施工幅 土留なし 障害なし 豪雪割増	1m以上2m未満 工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZAI81 埋戻し				単価表			第0 -0020号施工単価 1 m3 当り		
最大埋戻幅1m未満 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014			MA23A		
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料			KQ632		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機材規格				構成比	単価	代表機材規格（東京地区）				単価(東京地区)	備考
積算単価						積算単価					EP001
小計											
A 施工方法 D 豪雪割増				=4 =1	最大埋戻幅 豪雪割増	1m未満 工種条件と同じ					
</											

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m3			第0 -0021号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =2 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m3			第0 -0022号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311 舗装版破碎							第0 -0023号施工単価		
アスファルト舗装版 障害等なし							1 m 2 当り		
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
労務構成比：									
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=2	騒音振動対策必要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA961 搬 送 機 材 規 格				搬 送 機 材 規 格 (東京地区)			
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0024号施工単価 1 m 3 当り
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小 計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ			

SZA961 搬 送 機 材 規 格				搬 送 機 材 規 格 (東京地区)			
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0025号施工単価 1 m 3 当り
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA961 殻運搬				単価表			第0 -0026号施工単価 1 m 3 当り		
舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0027号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0028号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=4.1 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0028号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*300*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0029号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*300*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B221
生コンクリート 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC200
再生クラッシャーラン (40-0) RC-4 0	0.792	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=27 =1 =34 =1 =0	300*300*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 各種 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.66 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 Q 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)	=0.15 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 基礎コンクリート単価 (円 / m 3)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZA601									
据付		80kgを超え200kg以下		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料						バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020	
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油		TSX24	
その他(材料)						その他(材料)		EZ009	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =2 =1 =1		据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石あり 全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備 考
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		
SZA602						フレキャスト集水桝 (材料費)		単価表		第0 -0031号施工単価 1 基 当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
集水桝						集水桝				TGN02
小計										
*****		*****		*****		*****		*****		
SZD023						表層 (車道・路肩部)		単価表		第0 -0032号施工単価 1 m 2 当り
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm										
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]						振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				MC246
振動コンパクタ [前進型]						振動コンパクタ [前進型]				MC274
その他(機械)						その他(機械)				EK009
特殊作業員						特殊作業員				金額計上なし RA005
普通作業員						普通作業員				RA010
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125
その他(労務)						その他(労務)				ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20)						アスファルト混合物 密粒度 (20)				TG142

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

備考

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		金額計上なし EP001
小計					
A 平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし			
E 材料	=12	再生粗粒度(20)			
G アスファルト混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0033号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0034号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
貨物自動車による運搬（1車1回） S6452 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	台			第0 -0035号施工
貨物自動車運送料金 距離制運賃	1.000	台			T01000I0010
小計	1	台			
A 片道運搬距離（実数値入力）（km） B その他諸料金(単価入力)消費税含まず（円） C 運搬中の機械賃料の計上	=4 = =2	片道運搬距離（実数値入力）（km） その他諸料金(単価入力)消費税含まず（円） 計上しない			