

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 市道新設改良事業

河川路線名 市道浜下曾根線

工事場所名 甲府市 上曾根町 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	R 8 舗装工事（市道浜下曽根線）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 上曽根町 地内								
河川名、路線名等	市道浜下曽根線								
事 業 名	市道新設改良事業								
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>					
	一般部 表層工 A=454.00㎡、上層路盤工 A=146.72㎡ 交差点部 表層工 A=117.30㎡、上層路盤工 A= 20.94㎡、歩道舗装工 A=6.80㎡ 側溝工（横断用400*800*2000）L=12.20m 縁石工（PL型側溝、歩車道境界ブロック）L=5.70m 区画線工 1式 付帯工 1式					
	<実施・変更>					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工 期 着 手			完 成			
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正						
事 務 所 名	(01) 甲府市					
課 名	(01) まちづくり部 都市基盤整備課					
備 考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
道路改良		1 式			
道路土工		1 式			
掘削工		1 式			
床掘り 土砂 小規模	10	m 3			第0 -0001号施工単価表
土砂等運搬処理	10	m 3			第0001号工種明細書
埋戻し工		1 式			
埋戻し RC40-0	20	m 3			第0002号工種明細書
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			
コンクリート構造物取壊し（無筋）	3	m 3			第0003号工種明細書
コンクリート構造物取壊し（鉄筋）	7	m 3			第0004号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版					
	59	m			第0005号工種明細書
舗装版破碎 標準					
	470	m ²			第0006号工種明細書
現場現品撤去					
	5	m ²			第0007号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
殻運搬処理(1)無筋Co殻					
	3	m ³			第0008号工種明細書
殻運搬処理(2)鉄筋Co殻					
	7	m ³			第0009号工種明細書
殻運搬処理(3)As舗装殻					
	24	m ³			第0010号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0011号工種明細書
現場発生品運搬					
	0.8	t			第0012号工種明細書
舗装					
		1式			
舗装工					
		1式			
アスファルト舗装工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	571	m ²			第0-0017号施工単価表
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	168	m ²			第0-0018号施工単価表
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	478	m ²			第0-0019号施工単価表
歩道舗装工		1式			
表層	7.0	m ²			第0013号工種明細書
上層路盤	7.0	m ²			第0014号工種明細書
フィルター層	7.0	m ²			第0015号工種明細書
排水構造物工		1式			
側溝工		1式			
自由勾配側溝 横断VS400*800（グレーチング付）	12	m			第0016号工種明細書
縁石工		1式			
縁石工		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック					
	6	m			第0017号工種明細書
区画線工					
		1式			
区画線工					
		1式			
溶融式区画線					
	1	式			第0018号工種明細書
付帯工					
		式			
表層工（仮復旧 瀝青材料なし） 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm					
	74	m2			第0 -0033号施工単価表
車線分離標					
	2	本			第0 -0034号施工単価表
自発光交差点鈺					
	1	個			
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0019号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
技術管理費										
				1式						
土質調査										
	1			式						
共通仮設費（率分）										
				1式						
＊＊共通仮設費計＊＊										
＊＊純工事費＊＊										
現場管理費										
				1式						
＊＊工事原価＊＊										
一般管理費等										
				1式						
契約保証費										
				1式						
＊＊一般管理費等計＊＊										
＊＊工事価格＊＊										
＊＊工事価格計＊＊										

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額										
				1式						
※※設計請負工事費※※										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬処理 Y0H1Y200A01					第0001号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バックホウ	1	m 3			第0 - 0002号施工単価表
計	1	m 3			

埋戻し Y0H1Y257A07					第0002号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			第0 - 0003号施工単価表
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	1.33	m 3			
計	1	m 3			

コンクリート構造物取壊し (無筋) Y0H0921D43Y					第0003号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 - 0004号施工単価表
計	1	m 3			

コンクリート構造物取壊し (鉄筋) Y0H0921D43Y					第0004号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 - 0005号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

舗装版切断 Y0H0921DA6E						第0005号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		1	m			第0 -0006号施工単価表
計						
		1	m			

舗装版破碎 Y0H0921DA6G						第0006号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし		1	m 2			第0 -0007号施工単価表
計						
		1	m 2			

現場現品撤去 Y4900						第0007号工種明細書
敷鉄板撤去		1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計						
		1	m²			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理(1)無筋Co殻 Y0H092H0A0L					第0008号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0010号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

殻運搬処理(2)鉄筋Co殻 Y0H092H0A0L					第0009号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0011号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

殻運搬処理(3)As舗装殻 Y0H092H0A0L					第0010号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0012号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬処理 Y0H092H0A0L					第0011号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬					
	1	台			第0 - 0013号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）					
	0.07	m ³			
計					
	1	式			

現場発生品運搬 Y00092H05CZ					第0012号工種明細書
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					
	0.8	t			第0 - 0015号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし					
	0.8	t			第0 - 0016号施工単価表
スクラップ処分費 H1扱い					
	0.8	t			
計					
	1	t			
A=0 昼間 B=1 使用不可					

表層 Y0I2425Y618					第0013号工種明細書
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 平均仕上り厚30mm					
	1	m ²			第0 - 0020号施工単価表
計					
	1	m ²			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤 Y0I2425YA1M					第0014号工種明細書
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m ²			第0 -0021号施工単価表
計	1	m ²			

フィルター層 Y0I2425Y5N5					第0015号工種明細書
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m ²			第0 -0022号施工単価表
計	1	m ²			

自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0016号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 400*800*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0023号施工単価表
コンクリート基礎版 640*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			

歩車道境界ブロック Y0I3120143N					第0017号工種明細書
歩車道境界ブロック（交差点曲線部） 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	1	m			第0 -0024号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.10	m ³			第0 -0025号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.32	m ²			第0 -0026号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線 Y0I3320043T					第0018号工種明細書
区画線設置（外側線） 溶融式（手動） 実線 15 cm	82	m			第0 -0027号施工単価表
区画線設置（横断歩道） 溶融式（手動） 実線 45 cm	21	m			第0 -0028号施工単価表
区画線設置（停止線） 溶融式（手動） 実線 45 cm	12	m			第0 -0029号施工単価表
区画線設置（止まれ） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15 cm換算	56	m			第0 -0030号施工単価表
区画線設置（交差点マーク） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15 cm換算	4	m			第0 -0031号施工単価表
区画線消去（停止線） 削取り式 夜間作業（20時～6時）なし	6	m			第0 -0032号施工単価表
計	1	式			
A=0 昼間					

甲 府 市

機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場單価構成比： 標準單価：

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	材 料 構 成 比	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
床掘り SZA161 土砂 機械構成比： 労務構成比：		小規模	材料構成比：	単価表 市場単価構成比：		第0 -0001号施工単価 m 3 当り
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		MA204
運転手（特殊）				運転手（特殊）		RA070
普通作業員				普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価				積算単価		EP001
小計						
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 全ての費用			
*****		*****	*****	*****		*****
土砂等運搬 SZA105 小規模 機械構成比： 労務構成比：		ハック	材料構成比：	単価表 市場単価構成比：		第0 -0002号施工単価 m 3 当り
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		MA402
運転手（一般）				運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=2 =5 =1 =1 =9 =1	小規模 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 3.5km以下 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA181						
埋戻し			単価表		第0 -0003号施工単価 1 m3 当り	
小規模 土砂 機械構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		MA204	
タンバ及びランマ〔ランマ〕			タンバ及びランマ〔ランマ〕		MC271	
普通作業員			普通作業員		RA010	
特殊作業員			特殊作業員		RA005	
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070	
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24	
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32	
積算単価			積算単価		EP001	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m3			第0 -0004号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m3			第0 -0005号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =1 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD321 舗装版切断						単価表		第0 -0006号施工単価	
7スファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				MC448	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別 B 7スファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	7スファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311							第0 -0007号施工単価		
舗装版破碎							1 m 2 当り		
アスファルト舗装版		障害等なし					標準単価：		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：					
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=2	騒音振動対策必要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板撤去 SB763	100	m2			第0 -0008号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2014年規制		日			SX060 第0-0009号施工単価表
諸雑費（まるめ）		%			#09
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業区分	=2	撤去			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2014年規制	1	日			第0 -0009号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2014		日			KQ0B6
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比
SHA961		SHA961		SHA961		SHA961		SHA961	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		コンクリート(無筋)構造物とりこわし		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		コンクリート(無筋)構造物とりこわし	
機械構成比：		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	
運転手 (一般)		運転手 (一般)		運転手 (一般)		運転手 (一般)		運転手 (一般)	
軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油	
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	
小計		小計		小計		小計		小計	
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用	
*****		*****		*****		*****		*****	
SHA961		SHA961		SHA961		SHA961		SHA961	
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	
機械構成比：		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	
運転手 (一般)		運転手 (一般)		運転手 (一般)		運転手 (一般)		運転手 (一般)	
軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油	
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA961 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)				単価表			第0 -0012号施工単価 1 m 3 当り		
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0013号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0014号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=7.7 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0014号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAO84									
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し								単価表	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
トラック [クレーン装置付]						トラック [クレーン装置付]		MA444	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A トラック機種 B 豪雪割増		=1 =1		豪雪割増		工種条件と同じ			

SZAO82									
現場発生品及び支給品運搬								単価表	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
トラック [クレーン装置付]						トラック [クレーン装置付]		MA444	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増		=1 =1 =4 =1	DID区間なし 4.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZD023 3.0m超 機械構成比：		平均仕上り厚50mm 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0017号施工単価 1 m 2 当り		
表層（車道・路肩部）				単価表					
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)			TG146		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表				第0 -0018号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014		全仕上り厚100mm				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014		MC20P	
ロードローラ〔マカダム〕賃料						ロードローラ〔マカダム〕賃料		KQ510	
タイヤローラ賃料						タイヤローラ賃料		KQ617	
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
普通作業員						普通作業員		RA010	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
粒調碎石（30-0） M-30						再生粒度調整碎石 RM-40		T9A121	
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油		TSX24	
その他(材料)						その他(材料)		EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=2	粒度調整砕石・路盤材（各種）						
D 全仕上り厚(mm)		=100	全仕上り厚(mm)						
E 施工区分		=1	1層施工						
H 材料(粒度調整砕石)		=5	粒調砕石(30-0)						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD001				不陸整正			単価表		
補足材料あり		28mm	以上34mm未満				第0 -0019号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014			MC20P		
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
粒調碎石 (30-0) M-30				再生クラッシャラン RC-40			T9A121		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =6 =5 =1 =1	補足材料あり 28mm以上34mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD049		透水性アスファルト舗装		単価表		第0 -0020号施工単価			
1.4m以上2.4m未満 機械構成比：		平均	仕上り厚30mm	市場単価構成比：		標準単価：	1 m2 当り		
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ683		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
アスファルト混合物 開粒度 (1 3)				アスファルト混合物 開粒度 (1 3)			TG116		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員 B 1層当り平均仕上り厚(mm) C 材料 D アスファルト混合物小型車割増 E アスファルト混合物夜間割増 F 豪雪割増		=2 =30 =1 =1 =1 =1	1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚(mm) 開粒度アスファルト混合物(13)(2.10t/m3) 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ						

SZD010 上層路盤 (歩道部)				単価表		第0 -0021号施工単価 1 m 2 当り			
全仕上り厚100mm 1層施工 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：									
小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手(特殊)				運転手(特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40				再生粒度調整碎石 RM-30			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=100 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	材 料 単 価	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単 価 (東京地区)	備 考
SZD045 40mm以上60mm未満 機械構成比： 労務構成比：		フィルター層				単価表			第0 -0022号施工単価 1 m 2 当り
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料						振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			KQ870
その他(機械)						その他(機械)			EK009
運転手（特殊）						運転手（特殊）			RA070
特殊作業員						特殊作業員			RA005
普通作業員						普通作業員			RA010
土木一般世話役						土木一般世話役			RA125
その他(労務)						その他(労務)			ER009
フィルター材						再生砂			TCE60
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)						その他(材料)			EZ009
積算単価						積算単価			金額計上なし EP001

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 400*800*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0023号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 400*800*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B231
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) RC-4 0	0.888	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.445	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=37 =1 =3 =1 =0	400*800*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.74 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.42 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD241										第0 -0024号施工単価	
設置		各種		(600mm以下、50kg未満)						1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型〕賃料						バックホウ〔クローラ型〕賃料				KQ012	
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				RA070	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
境界ブロック						歩車道境界ブロック A 150／170×200×600				TGG09	
再生クラッシャーラン（40-0） RC－40						再生クラッシャーラン RC－40				TCF04	
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎碎石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無 F 基礎碎石規格		=1 =4 =1 =2 =4		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石あり 均し基礎コンクリートなし 再生クラッシャーラン(40-0)							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZB401		コンクリート		単価表		第0 -0025号施工単価		1 m 3 当り	
小型構造物		人力打設		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：							
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB						生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %		TC526	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種別		=2		高炉					
L コンクリート規格		=3		18-8-25(20)BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
P 費用の内訳		=1		全ての費用					
*****		*****		*****		*****		*****	
SZB431		型枠		単価表		第0 -0026号施工単価		1 m 2 当り	
一般型枠		均しコンクリート		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：							
型わく工						型わく工		RA165	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（外側線） SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0027号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（横断歩道） SG301 溶融式（手動） 実線 4 5 c m	1,000	m			第0 -0028号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 4 5 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 4 5 c m ビーズ含有量1 5 ～ 1 8 % 白 塗布厚 1. 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／k g） 0 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（停止線） SG301 溶融式（手動） 実線 4 5 c m	1,000	m			第0 -0029号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 4 5 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 4 5 c m ビーズ含有量1 5 ～ 1 8 % 白 塗布厚 1. 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／k g） 0 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（止まれ） SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0030号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（交差点マーク） SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0031号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線消去（停止線） SG305 削取り式 夜間作業（20時～6時）なし	1,000	m			第0 -0032号施工
区画線消去（削取り式） 豪雪無 15cm換算 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR521
軽油 パトロール給油		L			TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 C 夜間作業の有無 D 時間的制約の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1 =1	削取り式 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023		表層工（仮復旧 瀝青材料なし）		表層工（仮復旧 瀝青材料なし）		表層工（仮復旧 瀝青材料なし）		表層工（仮復旧 瀝青材料なし）	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚50mm		平均仕上り厚50mm		平均仕上り厚50mm		平均仕上り厚50mm	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				金額計上なし RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（20）				TG146	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				金額計上なし EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=3	瀝青材料なし						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD141								第0 -0034号施工単価	
車線分離標				単価表				1 本 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
車止めポスト				車止めポスト ビラー型 取外し式 径114.3 高850 スチール				TGE94	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

