

舗装数量総括表

【補助・汚水】

路線番号	表層工		安定処理工		不陸整正工		舗装版破砕(m ²)		ガラ処理(m ²)		舗装版切断工(m)		濁水処理(m ³)		区画線工(m)					備考
	車道(3.0<b)	車道(1.4≤b≤3.0)	車道(3.0<b)	車道(1.4≤b≤3.0)	車道(3m/100m)	車道(4m/100m)	Co15cm以下	As15cm以下	As 5cm	As 15cm	Co15cm以下	As15cm以下			実線(白)W150	実線(黄)W150	実線(黄)リブW150	実線(白)W450	文字・記号	
1号箇所	243				243			243	12.2			56.9	0.2	68.4						
1号箇所																				
2号箇所	696				696			696	35.0			10.5	0.01	294.4	2.8				36.4	
3号箇所																				
4号箇所																				
合計	939				939			939	47.2			67.4	0.21	362.8	2.8				36.4	
改め	940				940			940	47			67	0.21	362	2				36	

【単費・汚水】

路線番号	表層工		安定処理工		不陸整正工		舗装版破砕(m ²)		ガラ処理(m ²)		舗装版切断工(m)		濁水処理(m ³)		区画線工(m)					備考
	車道(3.0<b)	車道(1.4≤b≤3.0)	車道(3.0<b)	車道(1.4≤b≤3.0)	車道(3m/100m)	車道(4m/100m)	Co15cm以下	As15cm以下	As 5cm	As 15cm	Co15cm以下	As15cm以下			実線(白)W150	実線(黄)W150	実線(黄)リブW150	実線(白)W450	文字・記号	
1号箇所																				
1号箇所	154		154			154		154		23.1				19.2			19.2	14.8		
2号箇所																				
3号箇所	105				105			105	5.3			7.4	0.01	4.3					2.9	
4号箇所	83				83			83	4.2			13.7	0.02	29.6						
合計	342		154		188	154		342	9.5	23.1		21.1	0.03	53.1			19.2	14.8	2.9	
改め	340		150		190	150		340	9	23		21	0.03	53			19	14	3	

【単費・雨水】

路線番号	表層工		安定処理工		不陸整正工		舗装版破砕(m ²)		ガラ処理(m ²)		舗装版切断工(m)		濁水処理(m ³)		区画線工(m)					備考
	車道(3.0<b)	車道(1.4≤b≤3.0)	車道(3.0<b)	車道(1.4≤b≤3.0)	車道(3m/100m)	車道(4m/100m)	Co15cm以下	As15cm以下	As 5cm	As 15cm	Co15cm以下	As15cm以下			実線(白)W150	実線(黄)W150	実線(黄)リブW150	実線(白)W450	文字・記号	
5号箇所	248				248			232	11.6			3.8	0.01			2.8				
6号箇所	197				197			197	9.9			7.5	0.01							
7号箇所	41				41			41	2.1			5.4	0.01	15					13.7	
合計	486				486			470	23.6			16.7	0.03	15.0	2.8				13.7	
改め	480				480			470	23			16	0.03	15	2				14	

【合計】

路線番号	表層工		安定処理工		不陸整正工		舗装版破砕(m ²)		ガラ処理(m ²)		舗装版切断工(m)		濁水処理(m ³)		区画線工(m)					備考
	車道(3.0<b)	車道(1.4≤b≤3.0)	車道(3.0<b)	車道(1.4≤b≤3.0)	車道(3m/100m)	車道(4m/100m)	Co15cm以下	As15cm以下	As 5cm	As 15cm	Co15cm以下	As15cm以下			実線(白)W150	実線(黄)W150	実線(黄)リブW150	実線(白)W450	文字・記号	
	1760		150		1610	150		1750	79	23		104	0.27	430	4	19	14	53		

舗装面積計算書

3号箇所

【単費・汚水】

断面位置		距離	表層(As) t=5cm		不陸整正(補足材t=3cm)		舗装版破碎(As) t=5cm		摘要
自	B. P		3.60		3.60		3.60		○ 控除箇所 1号人孔 0.7*0.7*3.14/4 * 2 = 0.77 m ² 小型人孔 0.43*0.43*3.14/4 * 1 = 0.15 m ² スリース弁 0.23*0.23*3.14/4 * 1 = 0.04 m ² 計 1.0 m ² ○ 舗装版切断 (As) 舗装切断 3.7*2 = 7.40 m 舗装切断濁水 0.023 * 0.05 * 7.4 = 0.01 m ³ ○ 区画線 外側線 白 W15cm = 4.3 m 文字・記号 「ま」 = 2.9 m ○ 基準点復旧 境界基準点 = 1点
至	No. 1	20.0	3.60	72.0	3.60	72.0	3.60	72.0	
自	No. 1		3.60		3.60		3.60		
至	E. P(+4.2)	4.2	3.50	14.9	3.50	14.9	3.50	14.9	
自	三斜求積								
至	①			3.5		3.5		3.5	
自	長方形		3.70						
至	②	4.3	3.70	15.9		15.9		15.9	
計		距離	平均幅員	総計	総計		総計		
		24.2	3.59	106.3	106.3		106.3		
控除分				1.0	1.0		1.0		
合計				105.3	105.3		105.3		
改め			舗装復旧面積 (m ²)						
			105		105		105		
							ガラ処理 (m ³) t=5cm		
							As仮舗装 5.3		

4号箇所

【単費・汚水】

断面位置		距離	表層(As) t=5cm		不陸整正(補足材t=3cm)		舗装版破碎(As) t=5cm		摘要
自	B. P		6.80		6.80		6.80		○ 控除箇所 1号人孔 0.7*0.7*3.14/4 * 1 = 0.38 m ² 小型人孔 0.43*0.43*3.14/4 * 1 = 0.15 m ² 計 0.5 m ² ○ 区画線 外側線 白 W15cm 12.3*2 = 24.6 m 中央線 白 W15cm = 5.0 m ○ 舗装版切断 (As) 舗装切断 6.8+6.9 = 13.70 m 計 13.7 m 舗装切断濁水 0.023 * 0.05 * 13.7 = 0.02 m ³
至	E. P(+12.3)	12.3	6.90	84.3	6.90	84.3	6.90	84.3	
自									
自									
自									
自									
自									
自									
自									
計		距離	平均幅員	総計	総計		総計		
		12.3	6.85	84.3	84.3		84.3		
控除分				0.5	0.5		0.5		
合計				83.8	83.8		83.8		
改め			舗装復旧面積 (m ²)						
			83		83		83		
							ガラ処理 (m ³) t=5cm		
							As仮舗装 4.2		

三斜求積面積計算書

1号箇所 三斜求積部

番号	A辺	B辺	C辺	S	面積	備考
①	7.15	4.70	7.40	9.625	16.157	
②	7.40	6.40	3.30	8.550	10.535	
③	6.40	3.60	8.70	9.350	10.153	
④	8.70	4.00	8.20	10.450	16.291	
⑤	8.20	8.50	15.40	16.050	24.866	
⑥	15.40	18.70	4.40	19.250	24.603	
小 計					102.6	

3号箇所 三斜求積部

番号	A辺	B辺	C辺	S	面積	備考
①	3.50	4.20	2.00	4.850	3.483	
小 計					3.5	